

ARTIKEL NUMMER	EAN Code	TYPE	BESCHRIJVING	Advies verkoop prijs Excl.BTW	Advies verkoop prijs Incl.BTW	Opmerking	V.E.	Afbeelding
4511395		18V/2,0Ah/Li-Ion Accu, Power X- Change	Power X-Change 18 V/2.0 Ah/Li-Ion Accu - Power X-Change productlijn - 18 V/2.0 Ah/Li-Ion - Max. Vermogen: 450 W - Met 7-in 1 ABS; Active Batterij Management Systeem - Laadtijd accu i.c.m. Einhell Power X-Change 18 V/3A snellader, 18 V/3A DUO-Snellader, 18 V/6A Boosterlader normaal, 18 V/6A Boosterlader Boost functie: 40/40/40/30 min	33,02	39,95		24	
4511501		18V/3,0Ah/Li-Ion Plus Accu, Power X-Change	Power X-Change 18 V/3.0 Ah/Li-Ion Plus Accu - Power X-Change productlijn - 18 V/3.0 Ah/Li-Ion - Max. Vermogen: 900 W - Met Active Batterij Management Systeem - Nieuwste cellen zorgen voor 100% meer vermogen - 17% compacter ontwerp - 20% lager gewicht - Plus-technologie: meer vermogen voor hoogwaardige werkzaamheden - Geen geheugeneffect, lage zelfontlading en hoog/constant vermogen - Geschikt voor TWIN-Pack gebruik in 36V toepassingen	49,55	59,95	Nieuw	18	
4511396		18V/4,0Ah/Li-Ion Accu, Power X- Change	Power X-Change 18 V/4.0 Ah/Li-Ion Accu - Power X-Change productlijn - 18 V/4.0 Ah/Li-Ion - Max. Vermogen: 900 W - Met 7-in 1 ABS; Active Batterij Management Systeem - Laadtijd accu i.c.m. Einhell Power X-Change 18 V/3A snellader, 18 V/3A DUO-Snellader, 18 V/6A Boosterlader normaal, 18 V/6A Boosterlader Boost functie: 75/75/75/40 min	57,81	69,95		24	
4511437		18V/5,2Ah/Li-Ion Plus Accu, Power X-Change	Power X-Change 18 V/5.2 Ah/Li-Ion Plus Accu - Power X-Change productlijn - 18 V/5.2 Ah/Li-Ion - Max. Vermogen: 1260 W - Met Active Batterij Management Systeem - Laadtijd accu i.c.m. Einhell Power X-Change 18 V/3A snellader, 18 V/3A DUO-Snellader, 18 V/6A Boosterlader normaal, 18 V/6A Boosterlader Boost functie: 100/100/100/50 min	66,07	79,95		16	
4511502		18V/4-6Ah/Li-Ion Multi-Ah Plus Accu, Power X- Change	Power X-Change 18 V/4.0-6.0 Ah/Li-Ion Plus Accu - Power X-Change productlijn - 18 V/4.0-6.0 Ah/Li-Ion - Max. vermogen: 1350 W - MULTI-Ah technologie: 6Ah modus voor max. looptijd of 4Ah modus voor max. 3x langere levensduur - Laadniveau wordt exact aangegeven in % op het digitale display - Nieuwste cellen leveren 100% meer vermogen voor maximale prestaties - PLUS-technologie: extra vermogen voor intensief gebruik - ABS-procesgestuurd accu management systeem: max. veiligheid, optimale prestaties, max. gebruiksduur en levensduur - Hoogwaardige Li-Ion cellen betekent geen geheugeneffect - Lage zelfontlading en hoog, constant vermogen - Bescherming tegen schokken en goede grip dankzij rubberen behuizing - Behuizing beschermt tegen stof, corrosie en mechanische schade - Geschikt voor TWIN-Pack in 36V toepassingen - Dankzij speciale technologie is het mogelijk om de accu te converteren van 4,0Ah naar 6,0Ah	82,60	99,95	Nieuw	12	
4512103		Lader 4A, Power X-Change	Power X-Change 18 V/4A Snellader - Power X-Change productlijn - Voeding lader: 200-250 V/50-60 Hz - Laadvermogen: 4A - Oplaaadtijd voor 1,5 Ah accu/2,0 Ah accu/2,5 Ah accu/3,0 Ah accu/3,0 Ah Plus accu/4,0 Ah accu/5,2 Ah Plus accu/4,0-6,0 Ah accu: 24 min/30 min/37 min/45 min/45 min/60 min/80 min/60-90 min	24,75	29,95	Nieuw	24	
4512064		18V/6A, Boosterlader, Power X-Change	Power X-Change 18 V/6A Boosterlader - Power X-Change productlijn - Voeding lader: 200-260 V/50-60 Hz - Laadvermogen: 6A - Oplaaadtijd zonder Boost modus: 1.5Ah/2,0Ah/2,6Ah Plus/3,0Ah/4,0Ah accu/5,2Ah Plus accu: ca. 30 min/ca. 40 min/ca. 55 min/ca. 60 min/ca. 75 min /ca. 100 min - Oplaaadtijd met Boost modus: 1.5Ah/2,0Ah/2,6Ah Plus/3,0Ah/4,0Ah accu/5,2Ah Plus accu: ca. 24 min/ca. 30 min/ca. 30 min/ca. 32 min/ca. 40 min /ca. 50 min	41,28	49,95		12	
4512069		18V/3A, DUO- Snellader, Power X-Change	Power X-Change 18 V/3A DUO Snellader - Power X-Change productlijn - Voeding lader: 200-260 V/50-60 Hz - Laadvermogen: 3A - Oplaaadtijd voor 1,5Ah/2,0Ah/2,6Ah Plus/3,0Ah/4,0Ah/5,2Ah/5,200Ah Plus accu: ca. 30 min/ca. 40 min/ca. 55 min/ca. 60 min/ca. 75 min/ca. 120 min/ca. 100 min	41,28	49,95		12	
4512097		18 V/2.5Ah/Li- Ion Starter Kit, 1 accu, Power X- Change	Power X-Change 18 V/2.5 Ah Starter Kit - Power X-Change productlijn - 18 V/2.5 Ah/Li-Ion - Voeding lader: 200-250 V/50-60 Hz - Max. 720 W - Laadvermogen: 3A - Met 7-in 1 ABS; Active Batterij Management Systeem - Laadtijd 2.5Ah accu: 50 min - Geleverd inclusief 1x 2.5Ah accu & 1x 3A snellader	66,07	79,95	OP=OP	12	

ARTIKEL NUMMER	EAN Code	TYPE	BESCHRIJVING	Advies verkoop prijs Excl.BTW	Advies verkoop prijs Incl.BTW	Opmerking	V.E.	Afbeelding
4512042		18V/4,0Ah/Li-Ion Starter Kit, 1 accu, Power X-Change	Power X-Change 18 V/4,0 Ah Starter Kit - Power X-Change productlijn - 18 V/4,0 Ah/Li-Ion - Max. vermogen: 900 W - Laadvermogen: 3A - Met 7-in 1 ABS; Active Accu Management Systeem - Voeding lader: 200-260 V/50-60 Hz - Laadtijd accu i.c.m. Einhell Power X-Change 18 V/3A snellader, 18 V/4A snellader, 18 V/3A DUO-Snellader, 18 V/6A Boosterlader normaal, 18 V/6A Boosterlader Boost functie: 75/60/75/75/40 min - Geleverd inclusief 1x Power X-Change 4.0Ah accu en 1x 3A snellader	82,60	99,95	OP=OP	12	
4512098		18V/2x 3,0Ah/Li-Ion Starter Kit, 2 accu's, Power X-Change	Power X-Change 18 V/3,0 Ah Starter Kit - Power X-Change productlijn - 18 V/3,0 Ah/Li-Ion - Voeding lader: 200-250 V/50-60 Hz - Max. 900 W - Laadvermogen: 3,0 Ah - Met 7-in 1 ABS; Active Accu Management Systeem - Laadtijd 3,0Ah accu: 60 min - Geleverd inclusief 2x 3,0Ah accu & 1x 3A snellader	115,66	139,95	OP=OP	6	
4511489		18V/4,0Ah/Li-Ion DUO Accupack, 2 accu's, Power X-Change	Power X-Change 4.0 Ah Accu Twinpack - Power X-Change productlijn - 18 V/4,0 Ah/Li-Ion - Max. vermogen: 900 W - Met 7-in 1 ABS; Active Batterij Management Systeem - Laadtijd accu i.c.m. Einhell Power X-Change 18V/3A snellader: ca. 75 min - Laadtijd accu i.c.m. Einhell Power X-Change 3A DUO-snellader: 75 min - Laadtijd accu i.c.m. Einhell Power X-Change 6A Boosterlader: 40 min - Aantal accu's: 2 stuks	115,66	139,95	OP=OP	8	
3420660		GC-SC 36/31 Li Solo, Accu Verticuteerder, Power X-Change	Accu Verticuteerder & Beluchter GC-SC 36/31 Li Solo - Power X-Change productlijn - 36 V/Li-Ion (2x 18 V) - Powerful series motor - Werkbreedte: 310 mm - Aantal werkdieptes: 3 + parkeerstand - Aantal messen op messenrol: 8 dubbele messen - Diameter wielen voor/achter: 180/100 mm - Verstelbare duwboom - Geïntegreerde draaghandgreep - Aanbevolen voor gazons tot 300 m² (bereik hangt af van accucapaciteit) - Opvangbak en verluchtingsrol zijn optioneel (niet standaard meegeleverd) - Geleverd zonder Power X-Change accu's en lader	123,93	149,95		1	
3405572		Beluchtingsrol, 1 stuk	Beluchtingsrol - 1 stuk - Aantal klauwen: 45 - Geschikt voor GC-ES 1231/1, GC-SA 1231/1, GC-SC 36/31 Li	18,97	22,95		10	
3405582		Messenwals, 1 stuk	Messenwals - 1 stuk - Aantal messen: 8 dubbele messen - Geschikt voor GC-ES 1231/1, GC-SA 1231/1, GC-SC 36/31 Li	18,97	22,95		10	
3420650		GE-SC 35 Li BL Solo, Accu Verticuteerder, Power X-Change	Accu Verticuteerder GE-SC 35/1 Li BL Solo - Power X-Change productlijn - 36 V/Li-Ion (2x 18V) - Koolborstellose motor (meer vermogen/langere levensduur) - Werkbreedte: 350 mm - Aantal messen op messenrol: 16 - Extra grote wielen ter bescherming van het gazon - Diameter wielen voor / achter: 175/152 mm - Aanbevolen voor gazons tot 400 m² (bereik hangt af van accucapaciteit) - Opvangbak en verluchtingsrol zijn optioneel (niet standaard meegeleverd) - Individueel verstelbare duwboom - 3 verschillende werkdieptes: 3/6/9 mm + parkeer-/transportpositie (-3 mm) - Geleverd zonder Power X-Change accu's en lader	148,72	179,95		1	
3405571		Beluchtingsrol, 1 stuk	Beluchtingsrol - 1 stuk - Geschikt voor GE-SC 35/1 Li BL Solo, GE-SC 35 Li Solo	20,62	24,95		10	
3405581		Messenwals, 16 messen, 1 stuk	Messenwals - 1 stuk - Aantal messen: 16 - Geschikt voor GE-SC 35/1 Li BL Solo, GE-SC 35 Li Solo	20,62	24,95		10	
3420630		GC-ES 1231/1, Verticuteerder	Verticuteerder GC-ES 1231/1 - Voeding: 230 V/50 Hz - Vermogen: 1200 W - Werkbreedte: 31 cm - Werkdiepte: 3 standen (tot 9 mm + parkeerpositie) - Aantal messen: 16 - Wieldiameter voor/achter: 180/100 mm - Powerful series motor - Inklapbare duwboom - Slagvast kunststof behuizing - Aanbevolen voor gazons tot 300 m²	82,60	99,95	Nieuw	1	
3420640		GC-SA 1231/1, Verticuteerder & Beluchter	Verticuteerder en Beluchter GC-SA 1231/1 - Voeding: 230 V/50 Hz - Vermogen: 1200 W - Werkbreedte: 310 mm - 3 verticuteerdieptes: 3, 7 en 9 mm - Aantal messen op de messenwals: 8 dubbele - Aantal klauwen op de beluchtingsrol: 45 - Diameter wielen voor / achter: 180 mm / 100 mm - Inhoud opvangbak: ca. 28 L - Slagvaste kunststof behuizing - Inklapbare duwboom - Powerful series motor - Aanbevolen voor gazons tot 300 m²	99,13	119,95	Nieuw	1	
3405580		Messenwals, 8 dubbele messen, 1 stuk	Messenwals - 1 stuk - Aantal messen: 8 dubbele messen - Geschikt voor GC-ES 1231, GC-SA 1231	18,97	22,95	OP=OP	10	
3420520		GE-SA 1433, Verticuteerder en Beluchter	Verticuteerder en Beluchter GE-SA 1433 - Voeding: 230 V / 50 Hz - Vermogen: 1400 W - Werkbreedte: 330 mm - 3 verticuteerdieptes: 3, 7 en 9 mm - Aantal messen op de messenwals: 20 - Mesdikte: 1,5 mm - Aantal klauwen op de beluchtingsrol: 48 - Diameter wielen voor / achter: 175 / 152 mm - Inhoud opvangzak: 28 L - In hoogte verstelbare duwboom - Aanbevolen voor gazons tot: 400 m²	115,66	139,95		1	

ARTIKEL NUMMER	EAN Code	TYPE	BESCHRIJVING	Advies verkoop prijs Excl.BTW	Advies verkoop prijs Incl.BTW	Opmerking	V.E.	Afbeelding
3421109		Beluchtingsrol, 48 klauwen, 1 stuk	Beluchtingsrol - 1 stuk - Aantal klauwen: 48 - Geschikt voor RG-SA 1433	20,62	24,95		10	
3421108		Messenwals, 20 messen, 1 stuk	Messenwals - 1 stuk - Aantal messen: 20 - Geschikt voor RG-SA 1433	20,62	24,95		10	
3420561		GE-SA 1435, Verticuteerder en Beluchter	Verticuteerder en Beluchter GE-SA 1435 - Voeding: 230 V/50 Hz - Vermogen: 1400 W - Werkbreedte: 350 mm - 3 verticuteerdieptes: 3, 6 en 9 mm - Aantal messen op de messenwals: 20 - Aantal klauwen op de beluchtingsrol: 26 - Diameter wielen voor / achter: 175 mm / 152 mm - Inhoud opvangzak: ca. 28 L - In hoogte verstelbare duwboom - Aanbevolen voor gazons tot: 500 m²	132,19	159,95		1	
3421125		Beluchtingsrol, 26 klauwen, 1 stuk	Beluchtingsrol - 1 stuk - Aantal klauwen: 26 - Geschikt voor GE-SA 1435, GE-SA 1335 P	20,62	24,95		10	
3421120		Messenwals, 20 messen/1,5 mm dikte, 1 stuk	Messenwals - 1 stuk - Aantal messen: 20 - Dikte messen: 1,5 mm - Geschikt voor GE-SA 1435, GE-SA 1335 P	20,62	24,95		10	
3420590		GE-SA 1640, Verticuteerder en Beluchter	Verticuteerder en Beluchter GE-SA 1640 - Voeding: 230 V/50 Hz - Vermogen: 1600 W - Werkbreedte: 400 mm - 4 verticuteerdieptes: 3, 6, 9 en 12 mm - Aantal messen op de messenwals: 20 - Aantal klauwen op de beluchtingsrol: 30 - Diameter wielen voor / achter: 220 mm / 175 mm - Inhoud opvangzak: ca. 48 L - In hoogte verstelbare duwboom - Draaghandgreep - Aanbevolen voor gazons tot: 800 m²	165,25	199,95		1	
3421135		Beluchtingsrol, 30 klauwen, 1 stuk	Beluchtingsrol - 1 stuk - Aantal klauwen: 30 - Geschikt voor GE-SA 1640	24,75	29,95		10	
3421130		Messenwals, 20 messen, 1 stuk	Messenwals - 1 stuk - Aantal messen: 20 - Geschikt voor GE-SA 1640	24,75	29,95		10	
3420021		Messenwals, 18 messen, 1 stuk	Messenwals - 1 stuk - Aantal messen: 18 - Geschikt voor GC-SC 2240 P	24,75	29,95		10	
3420019		GC-SC 4240 P, Benzine Verticuteerder	Benzine Verticuteerder GC-SC 4240 P - Type motor: 4-takt/luchtgekoeld - Vermogen: 4200 W - Cilinderinhoud: 212 ccm - Toerental: 3600 t/min - Inhoud Benzinetank: 3,6 L (E10) - Inhoud Olietank: 0,6 L - Werkbreedte: 400 mm - Centrale diepteafstelling: 8 standen (-15 tot +5 mm + parkeerstand) - Inhoud opvangbak: 45 L - Aantal messen op messenwals: 18 - Diameter wielen 180 mm - Robuuste metalen behuizing - Inklapbare duwboom - Instelbare snelheidsinstelling - Aanbevolen voor gazons tot 1200 m²	330,54	399,95	Nieuw	1	
3420030		GE-SA 1335 P, Benzine Verticuteerder & Beluchter	Benzine Verticuteerder & Beluchter GE-SA 1335 P - Type motor: 4-takt / luchtgekoeld - Vermogen: 1300 W - Cilinderinhoud: 53,2 ccm - Toerental: 6800 t/min - Inhoud Benzinetank: 1 L - Inhoud Olietank: 0,25 L (10W30) - Werkbreedte: 350 mm - Centrale diepteafstelling 3-traps: -3 tot +9 mm - 3 in 1; Verticuteren, Beluchten en Opvangen - Aantal messen op messenwals: 20 - Aantal klauwen op beluchtingsrol: 26 - Inhoud Opvangzak: ca. 28 L - Diameter wielen voor / achter: 175 / 152 mm - Robuuste en lichte kunststof behuizing - Inklapbare en in hoogte verstelbare duwboom - Aanbevolen voor gazons tot 1000 m²	305,74	369,95	OP=OP	1	
3431200		GE-CR 30 Li Solo, Accu Grondfrees, Power X-Change	Accu Grondfrees GE-CR 30 Li Solo - Power X-Change productlijn - 36 V/Li-Ion (2x 18 V) - Freesbreedte: 30 cm - Freesdiepte: 20 cm - Aantal messen: 4 - Diameter messen: Ø20 cm - Ergonomisch inklapbare duwboom - In hoogte verstelbare transportwielen - Twee hands veiligheidsschakelaar - Geleverd zonder Power X-Change accu's en lader	140,45	169,95		1	
3431050		GC-RT 7530, Grondfrees	Grondfrees GC-RT 7530 - Voeding: 230 V / 50 Hz - Vermogen: 750 W - Toerental: 400 t/min - Werkbreedte: 300 mm - Freesdiepte: 20 cm - Aantal messen: 4 - Diameter messen: Ø22 cm - Inklapbare duwboom - Tweekhandsveiligheidsschakelaar	90,87	109,95		1	

ARTIKEL NUMMER	EAN Code	TYPE	BESCHRIJVING	Advies verkoop prijs Excl.BTW	Advies verkoop prijs Incl.BTW	Opmerking	V.E.	Afbeelding
3431060		GC-RT 1545 M, Grondfrees	Grondfrees GC-RT 1545 M - Voeding: 230-240 V/50 Hz - Vermogen: 1500 W - Onbelast toerental: 390 t/min - Werkbreedte: 45 cm - Freesdiepte: 22 cm - Aantal messen: 6 - Diameter messen: Ø20 cm - Wielen in hoogte verstelbaar - Ergonomisch, inklapbare duwboom - Robuuste hakmessen - Overbelastingsbeveiliging - Tweehandsveiligheidsschakelaar - Kabelontlastingsklem	140,45	169,95	Nieuw	1	
3431501		GC-MT 2236, Benzine Grondfrees	Benzine Grondfrees GC-MT 2236 - Type motor: 4-takt/Luchtgekoeld - Cilinderinhoud: 140 ccm - Vermogen: 2200 W - Toerental: 3200 t/min - Inhoud benzinetank: ca. 2 L - Freesbreedte: 36 cm - Freesdiepte: 22 cm - Aantal messen: 4 - Diameter messen: Ø26 cm - Dodemansschakelaar - Draaibaar geleidingswiel - Quickstart - In hoogte verstelbare remschoen - Geleidehandgrepen in hoogte verstelbaar - Geluidsniveau: 93 dB - Soort brandstof: Loodvrije benzine (E10)	264,42	319,95	Nieuw	1	
3430281		GC-MT 2560 LD, Benzine Grondfrees	Benzine Grondfrees GC-MT 2560 LD - Type motor: 4-takt/Luchtgekoeld - Cilinderinhoud: 150 ccm - Vermogen: 2500 W - Toerental: 3400 t/min - Inhoud benzinetank: ca. 1,2 L - Freesbreedte: 60 cm - Freesdiepte: 23 cm - Aantal messen: 6 - Diameter messen: Ø26 cm - Dodemansschakelaar - Draaibaar geleidingswiel - Quickstart - In hoogte verstelbare remschoen - Beveiligingsschijven aan de zijkant van de messen - Geleidehandgrepen in hoogte verstelbaar - Geluidsniveau: 93 dB - Soort brandstof: Loodvrije benzine (E10)	355,33	429,95	Nieuw	1	
3415410		GE-US 18 Li Solo, Accu Universele Hand- /Zoutstrooier, Power X-Change	Accu Universele Hand-/Zoutstrooier GE-US 18 Li Solo - Power X-Change productlijn - 18 V/Li-Ion - Max. gebruiksoppervlak: 800 m² - Inhoud reservoir: 3,3 L - Max. Strooi breedte: 5 m - Elektronische snelheidsregeling: 6 standen - Spreidingsvolumeregeling: 8 standen - Softgrip - Voor het verspreiden van kunstmest, graszaad en strooizout - Geleverd zonder Power X-Change accu & lader	33,02	39,95		4	
3415238		GC-SR 12, Strooiwagen	Strooiwagen GC-SR 12 - Strooi breedte: 45 cm - Inhoud bak: 12 L - Diameter wielen: Ø20 cm - Verstelbaar strooivolume - Roestvrije roller - Behuizing van slagvast kunststof - Duwboom ontkoppelbaar tot twee delen voor ruimtebesparing bij opbergen.	24,75	29,95		1	
3415302		GC-RS 57, Tuinwals	Tuinwals GC-RS 57 - Breedte roller: 57 cm - Diameter roller: 32 cm - Vulcapaciteit: 46 L (water en zand) - Max. hoogte incl handvat: 106 cm - Max. gewicht wanneer gevuld met water: 57 kg	66,07	79,95		1	
3413930		GC-RM 500 BL, Robotmaaier	Robotmaaier GC-RM 500 - 28 V/2.0 Ah/Li-Ion - Koolborstelloos (meer vermogen/langere levensduur) - Maaibreedte 18 cm - Traploos instelbare maaihogte: 20-60 mm - Programmeerbare maaitijden - Veiligheidssensoren & Diefstalbeveiliging - Regensensor - Geschikt voor hellingen tot 35% - Draaggreep voor comfortabel transport - Toetspaneel voor individuele instellingen - Geleverd inclusief installatiepakket voor een gazon tot 500 m² - De robotmaaier keert terug naar het laadstation en laad automatisch op - Aanbevolen voor gazons tot 500 m²	413,18	499,95	Nieuw	1	
3413940		FREELEXO BL Solo, Robotmaaier, Power X-Change	Robotmaaier FREELEXO BL Solo - Power X-Change productlijn - 18 V/Li-Ion - Koolborstelloos (meer vermogen/langere levensduur) - Maaibreedte: 18 cm - Traploos instelbare maaihogte: 20-60 mm - Bluetooth/APP + toetspaneel voor individuele instellingen - Programmeerbare maaitijden in verschillende schema's - Regensensor - Geschikt voor hellingen tot 35% - Veiligheidssensoren & Diefstalbeveiliging - Meerdere maaizones functie voor complexe gazons - Geleverd zonder Power X-Change accu & lader - Aanbevolen voor gazons tot 600 m²	537,15	649,95	Nieuw	1	
3413942		FREELEXO BL Kit 500, Robotmaaier, 1 accu, Power X- Change	Robotmaaier FREELEXO BL Kit 500 - Power X-Change productlijn - 18 V/2.5 Ah/Li-Ion - Koolborstelloos (meer vermogen/langere levensduur) - Maaibreedte: 18 cm - Traploos instelbare maaihogte: 20-60 mm - Bluetooth/APP + toetspaneel voor individuele instellingen - Programmeerbare maaitijden in verschillende schema's - Regensensor - Geschikt voor hellingen tot 35% - Veiligheidssensoren & Diefstalbeveiliging - Meerdere maaizones functie voor complexe gazons - Geleverd inclusief 1x Power X-Change 2.5Ah accu & lader / 1x Grastrimmer GC-CT 18/24 Li P / Begrenzingsdraad: 130 m / Bevestigingshaken: 190 stuks / Reservemessen: 3 stuks / Aansluitklemmen: 4 stuks - Aanbevolen voor gazons tot 500-1200 m²	578,47	699,95	Nieuw	1	
3413950		FREELEXO+ BL Solo, Robotmaaier, Power X-Change	Robotmaaier FREELEXO+ BL Solo - Power X-Change productlijn - 18 V/Li-Ion - Koolborstelloos (meer vermogen/langere levensduur) - Maaibreedte: 18 cm - Traploos instelbare maaihogte: 20-60 mm - Bluetooth/APP + LCD-Display voor individuele instellingen - Programmeerbare maaitijden in verschillende schema's - Regensensor - Geschikt voor hellingen tot 35% - Veiligheidssensoren & Diefstalbeveiliging - Meerdere maaizones voor complexe gazons - Geleverd zonder Power X-Change accu & lader - Aanbevolen voor gazons tot 500-1200 m²	578,47	699,95	Nieuw	1	

ARTIKEL NUMMER	EAN Code	TYPE	BESCHRIJVING	Advies verkoop prijs Excl.BTW	Advies verkoop prijs Incl.BTW	Opmerking	V.E.	Afbeelding
3414010		Installatiepakket 500 m², Power X- Change	Installatiepakket 500 m² - Power X-Change productlijn - Pakket bestaat uit: 1x 2.5Ah Power X-Change accu, 130 m begrenzingsdraad, 190x bevestigingshaken, 3x reservemessen, 4x verbindingssklemmen - Geschikt voor robotmaaiers	107,40	129,95	Nieuw	6	 
3414011		Installatiepakket 800 m², Power X- Change	Installatiepakket 800 m² - Power X-Change productlijn - Pakket bestaat uit: 1x 3.0Ah Power X-Change accu, 180 m begrenzingsdraad, 250x bevestigingshaken, 3x reservemessen, 4x verbindingssklemmen - Geschikt voor robotmaaiers	132,19	159,95	Nieuw	6	 
3414012		Installatiepakket 1200 m², Power X-Change	Installatiepakket 1200 m² - Power X-Change productlijn - Pakket bestaat uit: 1x 5.2Ah Power X-Change accu, 210 m begrenzingsdraad, 300x bevestigingshaken, 3x reservemessen, 4x verbindingssklemmen - Geschikt voor robotmaaiers	190,04	229,95	Nieuw	6	 
3414020		Messenset, 12- delig	Messenset - 12-delig - Geschikt voor Robotmaaiers	12,36	14,95	Nieuw	50	
3414021		Begrenzingsdraa d, 50 m	Begrenzingsdraad - 50 m - Geschikt voor robotmaaiers	24,75	29,95	Nieuw	5	
3414022		Verbindingsklem men, 4 stuks	Verbindingsklemmen - 4 stuks - Geschikt voor robotmaaiers	6,57	7,95	Nieuw	50	
3414023		Bevestigingshak en, 100 stuks	Bevestigingshaken - 100 stuks - Geschikt voor robotmaaiers	12,36	14,95	Nieuw	5	
3414024		Garage voor robotmaaier	Robotmaaier garage - Bescherming tegen regen, zon en andere vormen van neerslag - Zorgt voor langere levensduur van de robotmaaier - Inclusief 8 bevestigingsschroeven - Geschikt voor GC-RM 500 en de robotmaaiers uit de FREELEXO serie	123,93	149,95	Nieuw	2	
3414025		Reinigingsset voor Robotmaaiers	Reinigingsset voor Robotmaaiers - Voor reiniging en onderhoud van Einhell robotmaaiers - Microvezeldoek voor de verzorging van kunststof onderdelen - Schuursponsje, spatel en diverse borstels voor het verwijderen van vuil - Schroevendraaien voor meswissel - Handschoenen voor bescherming tijdens werkzaamheden	24,75	29,95	Nieuw	24	
3414026		Reparatieset voor Robotmaaiers	Reparatieset voor Robotmaaiers - Voor het repareren en herstellen van breuken in de begrenzingsdraad - 8x Verbindingsklem - 15x Bevestigingshaken - 5 m Begrenzingsdraad	12,36	14,95	Nieuw	96	
3413157		GE-CM 18/30 Li Solo, Accu Grasmaaier, Power X-Change	Accu Grasmaaier GE-CM 18/30 Li BL Solo - Power X-Change productlijn - 18 V/Li-Ion - Koolborstellose motor (meer vermogen/langere levensduur) - Onbelast toerental: 3300 t/min - Maaibreedte: 30 cm - Maaihogte instelling: 3-standen/30-70 mm/centraal - Inhoud opvangbak: 25 L - LED indicator batterij capaciteit - Inklapbare duwboom - Behuizing van hoge kwaliteits slagvast kunststof - Wiel diameter voor/achter: 140/140 mm - Geschikt voor gazons tot 150 m² - Geleverd zonder Power X-Change accu en lader	99,13	119,95	OP=OP	1	 
3413155		GE-CM 18/30 Li Kit, Accu Grasmaaier, 1 accu, Power X- Change	Accu Grasmaaier GE-CM 18/30 Li BL Kit - Power X-Change productlijn - 18 V/3,0 Ah/Li-Ion - Voeding lader: 200-250 V/50-60 Hz - Laadtijd 3,0 Ah accu: 60 min - Koolborstellose motor (meer vermogen/langere levensduur) - Onbelast toerental: 3500 t/min - Maaibreedte: 30 cm - Maaihogte instelling: 3-standen/30-70 mm/centraal - Inhoud opvangbak: 25 L - LED indicator batterij capaciteit - Inklapbare duwboom - Behuizing van hoge kwaliteits slagvast kunststof - Wiel diameter voor/achter: 140/140 mm - Geschikt voor gazons tot 150 m² - Geleverd inclusief 1x Power X-Change 3,0Ah accu en 1x 3A snellader	140,45	169,95		1	 
3404553		Maaimes 30 cm, 1 stuk	Maaimes - 1 stuk - Lengte Maaimes: 30 cm - Geschikt voor GE-CM 18/30 Li Kit, GE-CM 18/30 Li Solo	9,88	11,95		30	

ARTIKEL NUMMER	EAN Code	TYPE	BESCHRIJVING	Advies verkoop prijs Excl.BTW	Advies verkoop prijs Incl.BTW	Opmerking	V.E.	Afbeelding
3413266		GE-CM 18/33 Li Solo, Accu Grasmaaier, Power X-Change	Accu Grasmaaier GE-CM 18/33 Li BL Solo - Power X-Change productlijn - 18 V/Li-Ion - Koelborstelloze motor (meer vermogen/langere levensduur) - Maai breedte: 33 cm - Toerental: 3.400 t/min - Inhoud grasopvangbak: 30 L - Maaihoogte instelling: 5-standen/25-65 mm/centraal - Wieldiameter voor/achter: 150/180 mm - Inklapbare en in hoogte verstelbare duwboom - Geïntegreerde draaghandgreep - Hoogwaardige slagvaste kunststof behuizing - Aanbevolen voor gazons tot 200 m² (afhankelijk van accu's) - Geleverd zonder Power X-Change accu en lader	132,19	159,95	Nieuw	1	
3413260		GE-CM 18/33 BL Li Kit, Accu Grasmaaier, 1 accu, Power X-Change	Accu Grasmaaier GE-CM 18/33 Li BL Kit - Power X-Change productlijn - 18 V/4,0 Ah/Li-Ion - Koelborstelloze motor (meer vermogen/langere levensduur) - Maai breedte: 33 cm - Toerental: 3.400 t/min - Inhoud grasopvangbak: 30 L - Maaihoogte instelling: 5-standen/25-65 mm/centraal - Wieldiameter voor/achter: 150/180 mm - Inklapbare duwboom - Geïntegreerde draaghandgreep - Hoogwaardige slagvaste kunststof behuizing - Voeding lader: 220-250 V/50-60 Hz - Laadtijd meegeleverde 4.0 Ah accu: 75 min - In combinatie met geleverde 4.0 Ah accu geschikt voor gazons tot 200 m² - Geleverd inclusief 1x Power X-Change 4.0Ah accu & 1x lader	165,25	199,95	Nieuw	1	
3405452		Maaimes 33 cm, 1 stuk	Maaimes - 1 stuk - Lengte Maaimes: 33 cm - Geschikt voor GE-CM 33 Li Kit, GE-CM 33 Li Solo, GE-CM 18/33 Li Kit, GE-CM 36/34 Li Kit	9,88	11,95		50	
3413060		GE-CM 36 Li Kit, Accu Grasmaaier, 2 accu's, Power X-Change	Accu Grasmaaier GE-CM 36 Li Kit - Power X-Change productlijn - 36 V/3,0 Ah/Li-Ion (2x 18V) - Onbelast toerental: 3.000 t/min - Maai breedte: 36 cm - Maaihoogte instelling: 6-standen /25-75 mm/centraal - Inhoud opvangbak: 40 L - Behuizing van hoge kwaliteit slagvast kunststof - Highwheeler - Inklapbare duwboom - Diameter wielen voor/achter: 145/220 mm - Voeding lader: 200-250 V/50-60 Hz - Laadtijd meegeleverde 3.0 Ah accu's: 60 min - In combinatie met geleverde 3.0 Ah accu's geschikt voor gazons tot 350 m² - Geleverd inclusief 2x Power X-Change 3,0Ah accu en 2x 3A snellader	289,21	349,95	OP=OP	1	
3405485		Maaimes 36 cm, 1 stuk	Maaimes - 1 stuk - Lengte maaimes: 36 cm - Geschikt voor GE-CM 36 Li M Kit, GE-CM Li Kit, GE-CM 36 Li	13,18	15,95	OP=OP	20	
3413170		GE-CM 36/37 Li Kit, Accu Grasmaaier, Power X-Change	Accu Grasmaaier GE-CM 36/37 Li Kit - Power X-Change productlijn - 36 V/3,0 Ah/Li-Ion (2x 18V) - Maai breedte: 37 cm - Toerental: 3.400 t/min - Inhoud grasopvangbak: 45 L - Maaihoogte instelling: 6-standen/25-75 mm/centraal - Wieldiameter voor/achter: 150/220 mm - Inklapbare en in hoogte verstelbare ergonomische duwboom - Geïntegreerde draaghandgreep - Geïntegreerde graskam voor maaien langs randen - Highwheeler - Voeding lader: 220-250 V/50-60 Hz - Laadtijd meegeleverde 3.0 Ah accu: 60 min - In combinatie met geleverde 3.0Ah accu's geschikt voor gazons tot 400 m² - Geleverd inclusief 2x Power X-Change 3.0Ah accu's & 2x 3A Snellader	289,21	349,95	Nieuw	1	
3413180		RASARRO Kit, Accu Grasmaaier, 2 accu's, Power X-Change	Accu Grasmaaier RASARRO BL Kit - Power X-Change productlijn - 36 V/4,0 Ah/Li-Ion (2x 18V) - Koelborstelloos (meer vermogen/langere levensduur) - Voeding lader: 200-250 V/50-60 Hz - Laadtijd accu: 75 min - Onbelast toerental: 3400 t/min - Maai breedte: 38 cm - Maaihoogte instelling: 6-standen/25-75 mm/centraal - Inhoud opvangbak: 45 L - LED indicator batterij capaciteit - Mulchfunctie - Zijuitworp - Inklapbare duwboom - Duwboom in hoogte verstelbaar - Wiel diameter voor/achter: 150/220 mm - Geschikt voor gazons tot 450 m² - Geleverd inclusief 2x Power X-Change 4,0Ah accu en 1x DUO snellader	330,54	399,95		1	
3405486		Maaimes, 37,5 cm, 1 stuk	Maaimes - 1 stuk - Lengte maaimes: 37,5 cm - Geschikt voor GE-CM 36/37 Li, RASARRO	14,01	16,95	Nieuw	50	
3413130		GE-CM 43 Li M Kit, Accu Grasmaaier, 2 accu's, Power X-Change	Accu Grasmaaier GE-CM 43 Li M Kit - Power X-Change productlijn - 36 V/4,0 Ah/Li-Ion (2x 18V) - Onbelast toerental: 3.000 t/min - Maai breedte: 43 cm - Maaihoogte instelling: 6-standen /25-75 mm/centraal - Inhoud opvangbak: 63 L - LED indicator batterij capaciteit - Behuizing van hoge kwaliteit slagvast kunststof - Highwheeler - Inklapbare duwboom - Diameter wielen voor/achter: 160/250 mm - Inclusief mulchfunctie - Voeding lader: 200-250 V/50-60 Hz - Laadtijd meegeleverde 4.0 Ah accu's: 75 min - In combinatie met geleverde 4.0 Ah accu's geschikt voor gazons tot 600 m² - Geleverd inclusief 2x Power X-Change 4.0Ah accu en 2x 3A snellader	355,33	429,95		1	
3405451		Maaimes 43 cm, 1 stuk	Maaimes - 1 stuk - Lengte Maaimes: 43 cm - Geschikt voor: GE-CM 43 Li, GE-CM 43 Li M	14,83	17,95		10	
3413200		GE-CM 36/47 S HW Li Kit, Accu Grasmaaier, 4 accu's, Power X-Change	Accu Grasmaaier GE-CM 36/47 S HW Li BL Kit - Power X-Change productlijn - 36 V/4,0 Ah/Li-Ion (2x 18V) - Koelborstelloos (meer vermogen/langere levensduur) - Voeding lader: 200-250 V/50-60 Hz - Laadtijd accu: 75 min - Onbelast toerental: 3300 t/min - Maai breedte: 47 cm - Maaihoogte instelling: 6-standen/30-65 mm/centraal - Inhoud opvangbak: 75 L - LED indicator batterij capaciteit - Mulchfunctie - Zijuitworp - Inklapbare duwboom - Duwboom in hoogte verstelbaar - Wiel diameter voor/achter: 200/280 mm - Einhell Vortex Technologie Deck (optimale luchtcirculatie) - Zelftrekkend - Geschikt voor gazons tot 700 m² - Geleverd inclusief 4x Power X-Change 4,0Ah accu en 2x DUO snellader	520,62	629,95		1	
3405455		Maaimes 46,5 cm, 1 stuk	Maaimes - 1 stuk - Lengte Maaimes: 46,5 cm - Geschikt voor GE-CM 36/47 HW Li BL Kit, GE-CM 36/47 S HW Li BL Kit	18,97	22,95		20	
3405420		Maaimes 30 cm, 1 stuk	Maaimes - 1 stuk - Lengte maaimes: 30 cm - Geschikt voor GC-EM 1030	9,88	11,95	OP=OP	30	
3400257		GC-EM 1032, Grasmaaier	Grasmaaier GC-EM 1032 - Voeding: 220-240 V/50 Hz - Vermogen: 1000 W - Onbelast toerental: 3.500 t/min - Maai breedte: 32 cm - Maaihoogte instelling: 3-standen/20-60 mm/per wiel - Inhoud opvangbak: 30 L - Hoogwaardige, slagvaste kunststof behuizing - Inklapbare duwboom - Diameter wielen voor/achter: 140 mm - Geschikt voor gazons tot 300 m²	66,07	79,95	Nieuw	1	

ARTIKEL NUMMER	EAN Code	TYPE	BESCHRIJVING	Advies verkoop prijs Excl.BTW	Advies verkoop prijs Incl.BTW	Opmerking	V.E.	Afbeelding
3405410		Maaimes 32 cm, 1 stuk	Maaimes - 1 stuk - Lengte maaimes: 32 cm - Geschikt voor GC-EM 1032	10,70	12,95	Nieuw	50	
3400150		GC-EM 1536, Grasmaaier	Grasmaaier GC-EM 1536 - Voeding: 220-240 V/50 Hz - Vermogen: 1500 W - Onbelast toerental: 3400 t/min - Maaibreedte: 36 cm - Maaihogte instelling: 5-standen/25-65 mm/centraal - Inhoud opvangbak: 38 L - Tweehandsveiligheidsschakelaar - Kunststof behuizing - Inklapbare duwboom - Diameter wielen voor/achter: 140/200 mm - Draaghandgreep - Geschikt voor gazons tot 600 m²	107,40	129,95		1	
3405430		Maaimes 36 cm, 1 stuk	Maaimes - 1 stuk - Lengte maaimes: 36 cm - Geschikt voor GC-EM 1536	13,18	15,95		20	
3400160		GC-EM 1742, Grasmaaier	Grasmaaier GC-EM 1742 - AVoeding: 230-240 V/50 Hz - Vermogen: 1700 W - Onbelast toerental: 3300 t/min - Maaibreedte: 42 cm - Maaihogte instelling: 6-standen/20-65 mm/centraal - Inhoud opvangzak: 50 L - Tweehandsveiligheidsschakelaar - Kunststof behuizing - Inklapbare duwboom - Carbon motor met hoog koppel - Diameter wielen voor/achter: 150/230 mm - Geschikt voor gazons tot 700 m²	140,45	169,95		1	
3405440		Maaimes 42 cm, 1 stuk	Maaimes - 1 stuk - Lengte maaimes: 42 cm - Geschikt voor GC-EM 1742	14,83	17,95		20	
3405460		Maaimes 33 cm, 1 stuk	Maaimes - 1 stuk - Lengte Maaimes: 33 cm - Geschikt voor GE-EM 1233 M	9,88	11,95	OP=OP	50	
3405590		Maaimes 36 cm, 1 stuk	Maaimes - 1 stuk - Lengte Maaimes: 36 cm - Geschikt voor GE-EM 1536 HW M	13,18	15,95	OP=OP	20	
3414200		GE-HM 18/38 Li Solo, Accu Kooimesmaaier, Power X-Change	Accu Kooimesmaaier GE-HM 18/38 Li Solo - Power X-Change productlijn - 18 V/Li-Ion - Onbelast toerental: 890 t/min - Maaibreedte: 38 cm - Maaihogteverstelling: 4-traps (14/23/32/38 mm) - Inhoud opvangbak: 45 L - Aantal messen: 5 - Diameter wielen: 216 mm - Kogelgelagerde messenrol - 3-traps verstelbare uitlaatklep aan de achterzijde - Ergonomisch/in hoogte verstelbare duwboom - Hoogwaardige stalen messen - Te gebruiken met accu ondersteuning of hand aangedreven - Licht gewicht en makkelijk hanteerbaar - Geschikt voor gazons tot 400 m² - Geleverd zonder Power X-Change accu & lader	123,93	149,95	Nieuw	1	
3414114		GC-HM 300, Kooimesmaaier	Kooimesmaaier GC-HM 300 - Maaibreedte: 30 cm - Diameter messenrol: Ø125 mm - Aantal messen: 5 - Diameter geleidewielen: Ø215 mm - Inhoud opvangbak: 16 L - Maaihogte instelling: 4-standen/13-37 mm - Aanbevolen voor gazons tot 150 m²	57,81	69,95	Nieuw	1	
3414129		GC-HM 400, Kooimesmaaier	Kooimesmaaier GC-HM 400 - Maaibreedte: 40 cm - Diameter messenrol: Ø125 mm - Aantal messen: 5 - Diameter geleidewielen: Ø215 mm - Inhoud opvangbak: 27 L - Maaihogte instelling: 4-standen/13-37 mm - Aanbevolen voor gazons tot 250 m²	66,07	79,95	Nieuw	1	
3414165		GE-HM 38 S, Kooimesmaaier (zonder opvangbak)	Kooimesmaaier GE-HM 38 S - Maaibreedte: 38 cm - Diameter messenrol: Ø125 mm - Aantal messen: 5 - Diameter geleidewielen: Ø220 mm - Maaihogte instelling: 4-standen/13-38 mm/centraal - Geleverd zonder opvangbak - Aanbevolen voor gazons tot 250 m²	66,07	79,95		1	
3414161		GE-HM 38 S-F, Kooimesmaaier	Kooimesmaaier GE-HM 38 S-F - Maaibreedte: 38 cm - Diameter messenrol: Ø125 mm - Aantal messen: 5 - Diameter geleidewielen: Ø220 mm - Inhoud opvangbak: ca. 26 L - Maaihogte instelling: 4-standen/13-38 mm/centraal - Aanbevolen voor gazons tot 250 m²	74,34	89,95		1	
3421112		Opvangbak voor Kooimesmaaier	Opvangbak Kooimesmaaier - Inhoud opvangbak: 26 L - Geschikt voor GE-HM 38 S, GE-HM 38 S-F	16,49	19,95		10	
3404830		GC-PM 40, Benzine Grasmaaier	Benzine Grasmaaier GC-PM 40 - Type motor: 4-takt luchtgekoelde Einhell OHV motor - Quick start - Vermogen: 1200 W - Cilinderinhoud: 99 ccm (1 cilinder) - Toerental: 2.900 t/min - Inhoud Benzinetank: 1 L - Maaibreedte: 40 cm - Maaihogteverstelling per wiel: 3-traps (25-60 mm) - Inhoud Opvangzak: ca. 45 L - Diameter wielen voor/achter: 152/152 mm - Ergonomische duwboom - Inklapbare duwboom - Aanbevolen voor gazons tot 800 m²	165,25	199,95	OP=OP	1	

ARTIKEL NUMMER	EAN Code	TYPE	BESCHRIJVING	Advies verkoop prijs Excl.BTW	Advies verkoop prijs Incl.BTW	Opmerking	V.E.	Afbeelding
3405528		Maaimes 40 cm, 1 stuk	Maaimes - 1 stuk - Lengte Maaimes: 40 cm - Geschikt voor GC-PM 40 P, GH-PM 40 P	16,49	19,95	OP=OP	15	
3404832		GC-PM 40/1, Benzine Grasmaaier	Benzine Grasmaaier GC-PM 40/1 - Type motor: 4-takt/luhtgekoeld - Vermogen: 1200 W - Cilinderinhoud: 79,8 ccm (1 cilinder) - Toerental: 3.000 t/min - Inhoud Benzinetank: 1 L - Inhoud olietank: 0,4 L - Maaibreedte: 40 cm - Maaihogte instelling: 3-standen/25-60 mm/individueel per wiel - Inhoud Opvangzak: ca. 45 L - Diameter wielen voor/achter: 152/152 mm - Ergonomische duwboom - Inklapbare duwboom - Slagvaste kunststof behuizing - Handgreep met startkabel - Kunststof maaidek - Soort brandstof: loodvrije benzine E10 - Aanbevolen voor gazons tot 800 m²	181,78	219,95	Nieuw	1	
3404820		GC-PM 40 S, Benzine Grasmaaier	Benzine Grasmaaier GC-PM 40 S - Type motor: 4-takt luchtgekoelde Einhell OHV motor - Quick start - Vermogen: 1200 W - Cilinderinhoud: 99 ccm (1 cilinder) - Toerental: 2900 t/min - Inhoud Benzinetank: 1 L - Maaibreedte: 40 cm - Uitschakelbare achterwielaandrijving - Maaihogte instelling: 7-standen/25-75 mm/centraal - Inhoud Opvangzak: 45 L - Diameter wielen voor/achter: 178/203 mm - Ergonomische duwboom - Inklapbare duwboom - Zelftrekkend - Aanbevolen voor gazons tot 1000 m²	190,04	229,95	OP=OP	1	
3404821		GC-PM 40/1 S, Benzine Grasmaaier	Benzine Grasmaaier GC-PM 40/1 S - Type motor: 4-takt/luhtgekoeld - Vermogen: 1200 W - Cilinderinhoud: 79,8 ccm (1 cilinder) - Toerental: 3.000 t/min - Inhoud benzinetank: 1 L - Inhoud olietank: 0,4 L - Maaibreedte: 40 cm - Maaihogte instelling: 7-standen/25-75 mm/centraal - Inhoud Opvangzak: ca. 45 L - Diameter wielen voor/achter: 178/203 mm - Zelftrekkend - Uitschakelbare achterwielaandrijving - Ergonomisch, inklapbare duwboom - Slagvaste kunststof behuizing - Kunststof maaidek - Soort brandstof: loodvrije benzine E10 - Aanbevolen voor gazons tot 1000 m²	206,57	249,95	Nieuw	1	
3405850		Maaimes 40 cm, 1 stuk	Maaimes - 1 stuk - Lengte maaimes: 40 cm - Geschikt voor GC-PM 40, GC- PM 40 S, GC-PM 40/1	17,31	20,95	Nieuw	24	
3404725		GC-PM 46/4 S, Benzine Grasmaaier	Benzine Grasmaaier GC-PM 46/4 S - Type motor: 4-takt/luhtgekoeld - Vermogen: 2000 W - Cilinderinhoud: 146 ccm (1 cilinder) - Toerental: 2.900 t/min - Inhoud benzinetank: 1 L - Inhoud olietank: 0,4 L - Maaibreedte: 46 cm - Maaihogte instelling: 9-standen/30-80 mm/Enkel wiel - Inhoud Opvangzak: 50 L - Diameter wielen voor/achter: 178/204 mm - Zelftrekkend - Uitschakelbare achterwielaandrijving - Ergonomisch, inklapbare en in hoogte verstelbare duwboom - Elegante gepoedercoate plaatstalen behuizing - Soort brandstof: loodvrije benzine E10 - Aanbevolen voor gazons tot 1400 m²	231,36	279,95	Nieuw	1	
3404845		GC-PM 47/2 S HW, Benzine Grasmaaier	Benzine Grasmaaier GC-PM 47/2 S HW - Type motor: 4-takt/luhtgekoelde OHV motor - Vermogen: 2300 W - Cilinderinhoud: 150 ccm (1 cilinder) - Toerental: 2850 t/min - Inhoud Benzinetank: 1,2 L - Maaibreedte: 47 cm - Maaihogte instelling: 6-standen/25-70 mm/centraal - Inhoud Opvangzak: 75 L - Wieldiameter voor/achter: 200/280 mm - Uitschakelbare achterwielaandrijving met GT-versnellingsbak - Einhell Vortex technologie (optimale luchtcirculatie) - Ergonomische, inklapbare en in hoogte verstelbare duwboom - Mulchfunctie incl. Mulching adapter - Highwheeler - Zelftrekkend - Voorbumper met gazonkam en ingebouwde hefboom - Unieke Sin1 functie: maaien, mulchen, zijuitworp, achteruitworp en grasopvangbak - Geleverd inclusief gereedschap voor reiniging in reinigingspositie - Aanbevolen voor gazons tot 1400 m²	297,48	359,95	OP=OP	1	
3405820		Maaimes 47,5 cm, 1 stuk	Maaimes - 1 stuk - Lengte Maaimes: 47,5 cm - Geschikt voor GC-PM 47 S HW, GC-PM 48 S HW, GE-PM 48 S HW B&S, GE-PM 48 S HW-E Li	18,97	22,95		25	
3404333		GC-PM 51/3 S HW, Benzine Grasmaaier	Benzine Grasmaaier GC-PM 51/3 S HW - Type motor: 4-takt/luhtgekoeld - Vermogen: 2700 W - Cilinderinhoud: 170 ccm (1 cilinder) - Toerental: 2.900 t/min - Inhoud benzinetank: 1 L - Inhoud olietank: 0,4 L - Maaibreedte: 51 cm - Maaihogte instelling: 6-standen/30-80 mm/centraal - Inhoud Opvangzak: 70 L - Diameter wielen voor/achter: 204/280 mm - Zelftrekkend - Uitschakelbare achterwielaandrijving - Ergonomisch, inklapbare en in hoogte verstelbare duwboom - Elegante gepoedercoate plaatstalen behuizing - Highwheeler - 4in1 functie: maaien, mulchen, zijuitworp en grasopvangbak - Mulchfunctie (incl. mulching adapter) - Soort brandstof: loodvrije benzine E10 - Aanbevolen voor gazons tot 1800 m²	330,54	399,95	Nieuw	1	
3404850		GC-PM 52/2 S HW, Benzine Grasmaaier	Benzine Grasmaaier GC-PM 52/2 S HW - Type motor: 4-takt/luhtgekoelde OHV motor - Vermogen: 2800 W - Cilinderinhoud: 173 ccm (1 cilinder) - Toerental: 2850 t/min - Inhoud Benzinetank: 1,2 L - Maaibreedte: 52 cm - Maaihogte instelling: 6-standen/25-70 mm/centraal - Inhoud Opvangzak: 80 L - Wieldiameter voor/achter: 200/280 mm - Uitschakelbare achterwielaandrijving met GT-versnellingsbak - Einhell Vortex technologie (optimale luchtcirculatie) - Ergonomische, inklapbare en in hoogte verstelbare duwboom - Mulchfunctie incl. Mulching adapter - Highwheeler - Zelftrekkend - Voorbumper met gazonkam en ingebouwde hefboom - Unieke Sin1 functie: maaien, mulchen, zijuitworp, achteruitworp en grasopvangbak - Geleverd inclusief gereedschap voor reiniging in reinigingspositie - Aanbevolen voor gazons tot 1800 m²	355,33	429,95	Nieuw	1	
3405825		Maaimes 52,5 cm, 1 stuk	Maaimes - 1 stuk - Lengte Maaimes: 52,5 cm - Geschikt voor GE-PM 53 S HW B&S, GE-PM 53 S HW-E Li, GE-PM 53 VS HW B&S, GC-PM 52 S HW, GC-PM 53 S HW	18,97	22,95		30	

ARTIKEL NUMMER	EAN Code	TYPE	BESCHRIJVING	Advies verkoop prijs Excl.BTW	Advies verkoop prijs Incl.BTW	Opmerking	V.E.	Afbeelding
3404860		GC-PM 56/2 S HW, Benzine Grasmaaier	Benzine Grasmaaier GC-PM 56/2 S HW - Type motor: 4-takt/luchtgekoelde OHV motor - Vermogen: 2800 W - Cilinderinhoud: 173 ccm (1 cilinder) - Toerental: 2850 t/min - Inhoud Benzinetank: 1,2 L - Maaibreedte: 56 cm - Maaihogte instelling: 6-standen/25-70 mm/centraal - Inhoud Opvangzak: 80 L - Wiel diameter voor/achter: 200/280 mm - Uitschakelbare achterwielaandrijving met GT-versnellingsbak - Einhell Vortex technologie (optimale luchtcirculatie) - Ergonomische, inklapbare en in hoogte verstelbare duwboom - Mulchfunctie incl. Mulching adapter - Highwheeler - Zelftrekkend - Voorbumper met gazonkam en ingebouwde hefboom - Unieke Sin1 functie: maaien, mulchen, zijuitworp, achteruitworp en grasopvangbak - Geleverd inclusief gereedschap voor reiniging in reinigingspositie - Aanbevolen voor gazons tot 2200 m²	388,39	469,95	Nieuw	1	
3405830		Maaimes 56 cm, 1 stuk	Maaimes - 1 stuk - Lengte Maaimes: 56 cm - Geschikt voor GC-PM 56 S HW, GC-PM 56/1 S HW, GC-PM 56/2 S HW	18,97	22,95		25	
3404585		GC-PM 46/1 S B&S, Benzine Grasmaaier	Benzine Grasmaaier GC-PM 46/1 S B&S - Type motor: 4-takt/luchtgekoeld - Vermogen: 1650 W - Cilinderinhoud: 125 ccm (1 cilinder) - Briggs & Stratton motor - Toerental: 2900 t/min - Inhoud Benzinetank: 0,8 L - Maaibreedte: 46 cm - Maaihogte instelling: 9-standen/25-80 mm/centraal - Inhoud opvangzak: 50 L - Brandstof: normale loodvrije benzine - Stalen behuizing - Uitschakelbare achterwielaandrijving - Diameter wielen voor/achter: 177,8/215,9 mm - 4-takt smeerolie - Zelftrekkend - Aanbevolen voor gazons tot 1400 m²	264,42	319,95		1	
3405785		Maaimes 46 cm, 1 stuk	Maaimes - 1 stuk - Lengte Maaimes: 46 cm - Geschikt voor GC-PM 46/1 S B&S	18,97	22,95		24	
3405670		Mulchingmes 46 cm, 1 stuk	Mulchingmes - 1 stuk - Lengte mulchingmes: 46 cm - Geschikt voor GC-PM 46, GC-PM 46 S, GC-PM 46/1 S B&S, GC-PM 46/2 S HW, GC-PM 46/4 S, GC-PM 46/4 SHW-E	18,97	22,95	OP=OP	24	
3404340		GC-PM 51/2 S HW B&S, Benzine Grasmaaier	Benzine Grasmaaier GC-PM 51/2 S HW B&S - Type motor: 4-takt / luchtgekoeld - Vermogen: 2200 W - Cilinderinhoud: 150 ccm (1 cilinder) - Briggs & Stratton motor - Verkttoerental: 2900 t/min - Inhoud Benzinetank: 0,8 L - Maaibreedte: 51 cm - Maaihogte instelling: 6-standen/30-80 mm/centraal - Inhoud opvangzak: 70 L - Brandstof: normale loodvrije benzine - Inclusief Mulchfunctie - Stalen behuizing - Uitschakelbare achterwielaandrijving - Highwheeler - 4-takt smeerolie - Diameter wielen voor/achter: 204/280 mm - Zelftrekkend - Aanbevolen voor gazons tot 1800 m²	413,18	499,95	OP=OP	1	
3405660		Maaimes 51 cm, 1 stuk	Maaimes - 1 stuk - Lengte maaimes: 51 cm - Geschikt voor GC-PM 51/2 S HW, GC-PM 51/2 S HW SE, GC-PM 51/2 S HW B&S	18,97	22,95		24	
3405650		Mulchingmes 51 cm, 1 stuk	Mulchingmes - 1 stuk - Lengte Mulchingmes: 51 cm - Geschikt voor GC-PM 51/2 S HW, GC-PM 51/3 S HW, GC-PM 51/2 S HW E, GC-PM 51/3 S HW E, GC-PM 51/2 S HW B&S	18,97	22,95		24	
3404756		GE-PM 48 S HW B&S, Benzine Grasmaaier	Benzine Grasmaaier GE-PM 48 S HW B&S - Type motor: 4-takt / luchtgekoeld - Vermogen: 2000 W - Cilinderinhoud: 140 ccm (1 cilinder) - Briggs & Stratton motor - Toerental: 2850 t/min - Inhoud Benzinetank: 0,8 L - Maaibreedte: 48 cm - Mulchfunctie - Uitschakelbare achterwielaandrijving - Highwheeler - Maaihogte instelling: 6-standen/25-70 mm/centraal - Inhoud Opvangzak: 75 L - 4-takt smeerolie - Diameter wielen voor/achter: 200/280 mm - Zelftrekkend - Aanbevolen voor gazons tot 1600 m²	396,65	479,95	OP=OP	1	
3405800		Maaimes 47,5 cm, 1stuk	Maaimes - 1 stuk - Lengte maaimes: 47,5 cm - Geschikt voor GC-PM 47 S HW, GC-PM 48 S HW, GE-PM 48 S HW B&S	18,97	22,95	OP=OP	20	
3404369		GC-PM 46/4 S HW-E, Benzine Grasmaaier	Benzine Grasmaaier GC-PM 46/4 S HW-E - Type motor: 4-takt/luchtgekoeld - Vermogen: 2000 W - Cilinderinhoud: 146 ccm (1 cilinder) - Toerental: 2.900 t/min - Inhoud benzinetank: 1 L - Inhoud olietank: 0,4 L - Maaibreedte: 46 cm - Maaihogte instelling: 6-standen/30-80 mm/centraal - Inhoud Opvangzak: 70 L - Diameter wielen voor/achter: 204/280 mm - Zelftrekkend - Uitschakelbare achterwielaandrijving - Elektrische startfunctie met onderhoudsvrije startaccu - Ergonomisch, inklapbare en in hoogte verstelbare duwboom - Elegante gepoedercoate plaatstalen behuizing - Highwheeler - Graskam - Soort brandstof: loodvrije benzine E10 - Aanbevolen voor gazons tot 1400 m²	355,33	429,95	Nieuw	1	
3404870		GC-PM 51/3 S HW-E, Benzine Grasmaaier	Benzine Grasmaaier GC-PM 51/3 S HW-E - Type motor: 4-takt/luchtgekoeld - Vermogen: 2700 W - Cilinderinhoud: 170 ccm (1 cilinder) - Toerental: 2.900 t/min - Inhoud benzinetank: 1,5 L - Inhoud olietank: 0,4 L - Maaibreedte: 51 cm - Maaihogte instelling: 6-standen/30-80 mm/centraal - Inhoud Opvangzak: 70 L - Diameter wielen voor/achter: 204/280 mm - Zelftrekkend - Uitschakelbare achterwielaandrijving - Elektrische startfunctie met onderhoudsvrije startaccu - Ergonomisch, inklapbare en in hoogte verstelbare duwboom - Elegante gepoedercoate plaatstalen behuizing - Highwheeler - Graskam - Mulchfunctie incl. Mulching adapter - 4in1 functie: maaien, mulchen, zijuitworp en grasopvangbak - Soort brandstof: loodvrije benzine E10 - Aanbevolen voor gazons tot 1800 m²	388,39	469,95	Nieuw	1	

ARTIKEL NUMMER	EAN Code	TYPE	BESCHRIJVING	Advies verkoop prijs Excl.BTW	Advies verkoop prijs Incl.BTW	Opmerking	V.E.	Afbeelding
3404855		GE-PM 53/2 S HW-E Li, Benzine Grasmaaier, 1 accu, Power X- Change	Benzine Grasmaaier GE-PM 53/2 S HW-E Li - Power X-Change productlijn - Type motor: 4-takt/luchtgekoelde OHV motor - Vermogen: 2800 W - Cilinderinhoud: 173 ccm (1 cilinder) - Toerental: 2850 t/min - Inhoud Benzinetank: 1,2 L - Maai breedte: 53 cm - Maaihoogte instelling: 6- standen/25-70 mm/centraal - Inhoud Opvangzak: 80 L - Wieldiameter voor/achter: 200/280 mm - Uitschakelbare achterwielaandrijving met GT- versnellingsbak - Einhell Vortex technologie (optimale luchtcirculatie) - Ergonomische, inklapbare en in hoogte verstelbare duwbroom - Mulchfunctie incl. Mulching adapter - Highwheeler - Zelftrekkend - Voorbumper met gazonkam en ingebouwde hefboom - Unieke 5in1 functie: maaieren, mulchen, zijuitwerp, achteruitwerp en grasopvangbak - E-start functie door middel van Power X-Change accu - Geleverd inclusief 1x gereedschap voor reiniging in reinigingspositie - Geleverd inclusief 1x Power X-Change 1,5Ah accu & 1x lader - Aanbevolen voor gazons tot 1800 m²	437,98	529,95	Nieuw	1	
3405681		Mulchingmes 51 cm, 1 stuk	Mulchingmes - 1 stuk - Lengte Mulchingmes: 51 cm - Geschikt voor GC-PM 51 S HW-T, LE-PM 51 S HW-T	18,97	22,95	OP=OP	30	
3408300		GE-LS 18 Li Solo, Accu Snoeischaar, Power X-Change	Accu Snoeischaar GE-LS 18 Li Solo - Power X-Change productlijn - 18 V/Li- Ion - Max. Snoeidikte: 28 mm - Hoogwaardige bypass-messen - Riemclip - Veiligheidsschakelaar - Schuifschakelaar voor vergrendelen en openen van de messen - Kunststof mesafdekking - Ergonomische handgreep met softgrip - Geleverd zonder Power X-Change accu en lader	66,07	79,95	Nieuw	8	
3410310		GE-CG 18/100 T Solo, Accu Gras- /Heggenschaar, Power X-Change	Accu Gras-/Heggenschaar GE-CG 18/100 Li T Solo - Power X-Change productlijn - 18 V/Li-Ion - Knipbreedte grasschaar: 100 mm - Snoeibreedte heggenschaar: 200 mm - Max. snoeidikte heggenschaar: 8 mm - Tandafstand heggenschaar: 8 mm - Gereedschapsloze wissel heggen- /grasschaar - Softgrip - Laser gesneden en diamant geslepen messen - Inclusief telescopische geleidesteel met geleidewielen voor ergonomisch werken - Geleverd zonder Power X-Change accu en lader	74,34	89,95	Nieuw	4	
3410313		GE-CG 18/100 Li Solo, Accu Gras- /Heggenschaar, Power X-Change	Accu Gras-/Heggenschaar GE-CG 18/100 Li Solo - Power X-Change productlijn - 18 V/Li-Ion - Knipbreedte grasschaar: 100 mm - Snoeibreedte buxusschaar: 200 mm - Max. snoeidikte heggenschaar: 8 mm - Tandafstand heggenschaar: 8 mm - Gereedschapsloze wissel heggen- /grasschaar - Softgrip - Laser gesneden en diamant geslepen messen - Geleverd zonder Power X-Change accu en lader	57,81	69,95	Nieuw	6	
3410370		GE-CG 18 Li Solo, Accu Gras- /Heggenschaar, Power X-Change	Accu Gras-/Heggenschaar GE-CG 18 Li Solo - Power X-Change productlijn - 18 V/Li-Ion - Knipbreedte grasschaar: 100 mm - Snoeibreedte buxusschaar: 200 mm - Max. snoeidikte buxusschaar: 8 mm - Tandafstand buxusschaar: 8 mm - Metalen tandwielaandrijving - Gereedschapsloze wissel heggenschaar/grasschaar - Softgrip - Veiligheidsschakelaar - Laser gesneden en diamant geslepen messen - Geleverd zonder Power X- Change accu en lader	49,55	59,95	OP=OP	6	
3410455		GC-CG 3,6 Li, Accu Gras- /Buxus,- Heggenschaar	Accu Gras-/Buxus,- Heggenschaar GC-CG 3,6 Li - Accu: 3,6 V/1,3 Ah/Li- ion - Laadtijd accu: 3-5 uur - Knipbreedte grasschaar: 70 mm - Snoeilengte struikschaar 100 mm - Max. Snoeidikte struikschaar: 8 mm - Gereedschapsloze wissel heggenschaar/grasschaar - Softgrip - Inclusief telescopische geleidesteel	33,02	39,95		8	
3410381		GE-CG 7,2 Li, Accu Gras- /Buxus- en Heggenschaar	Accu Gras-, Buxus- en Heggenschaar GE-CG 7,2 Li - 7,2 V/1,5 Ah/Li-ion - Knipbreedte grasschaar: 85 mm - Snoeibreedte heggenschaar: 130 mm - Snoeidikte heggenschaar: 8 mm - Tandafstand heggenschaar: 8 mm - Max. gebruiksdur: 85 min - Laadtijd van de accu: 120 min - Gereedschapsloze wissel heggenschaar/grasschaar - Laser-gesneden messen - Softgrip	49,55	59,95		8	
3410401		GE-CG 12 Li, Accu Gras- /Heggenschaar	Accu Gras-/Heggenschaar GE-CG 12 Li - 12 V/1,5 Ah/Li-Ion - Voeding lader: 100-240 V/50 Hz - Max. gebruiksdur: 100 min - Laadtijd accu: 2 uur - Knipbreedte grasschaar: 100 mm - Snoeilengte struikschaar: 190 mm - Max. Snoeidikte struikschaar: 8 mm - Tandafstand buxusschaar: 8 mm - Metalen tandwielaandrijving - Gereedschapsloze wissel heggenschaar/grasschaar - Softgrip - Laser gesneden en diamant geslepen messen - Inclusief Telescopische geleidesteel	82,60	99,95		8	
3408220		GE-GS 18 Li Solo, Accu Takkenzaag, Power X-Change	Accu Takkenzaag GE-GS 18 Li Solo - Power X-Change productlijn - 18 V/Li- Ion - Lengte zaagblad: 150 mm - Zaagdiepte zonder "klembeugel": 90 mm - Zaagdiepte met "klembeugel": 70 mm - Softgrip - Gereedschapsloze zaagbladwissel - Inclusief kwalitatief hoogwaardig zaagblad - Geleverd zonder Power X-Change accu en lader	57,81	69,95		6	
3424050		GE-CC 18 Li Solo, Accu Voegenreiniger, Power X-Change	Accu Voegenreiniger GE-CC 18 Li Solo - Power X-Change productlijn - 18 V/Li-Ion - Onbelast toerental: 1200 t/min - Diameter borstels: Ø10 mm - Softgrip - Geleidewielen - Traploos verstelbare 2e handgreep - Telescopische geleidesteel - Geleverd inclusief 1x nylon- en 1x staalborstel - Geleverd zonder Power X-Change accu en lader	49,55	59,95		4	

ARTIKEL NUMMER	EAN Code	TYPE	BESCHRIJVING	Advies verkoop prijs Excl.BTW	Advies verkoop prijs Incl.BTW	Opmerking	V.E.	Afbeelding
3424051		GE-CC 18 Li Kit, Accu Voegenreiniger, 1 accu, Power X- Change	Accu Voegenreiniger GE-CC 18 Li Kit - Power X-Change productlijn - 18 V/2.0 Ah/Li-Ion - Onbelast toerental: 1.200 t/min - Diameter borstels: Ø10 mm - Softgrip - Geleide wielen - Traploos verstelbare 2e handgreep - Telescopische geleidesteelel - Voeding lader: 200-250 V/50-60 Hz - Laadtijd meegeleverde 2.0 Ah accu: 40 min - Max. gebruiksduur in combinatie met meegeleverde 2.0 Ah accu: 45 min - Geleverd inclusief 1x nylon- en 1x staalborstel - Geleverd inclusief 1x Power X-Change 2.0 Ah accu en 1x 3A snellader	99,13	119,95	OP=OP	4	
3424002		GC-EG 1410, Voegenreiniger	Voegenreiniger GC-EG 1410 - Voeding: 230-240 V/50 Hz - Vermogen: 140 W - Onbelast toerental: 1200 t/min - Diameter borstels: Ø100 mm - Geleverd inclusief 1x nylon- en 1x staalborstel	33,02	39,95		4	
3424100		Borstel staal, Ø100 mm, 1 stuk	Borstel Staal - 1 stuk - Diameter borstel: Ø100 mm - Geschikt voor GE-CC 18 Li Solo, GE-CC 18 Li Kit, GC-EG 1410	8,22	9,95		100	
3424110		Borstel nylon, Ø100 mm, 1 stuk	Borstel Nylon - 1 stuk - Diameter borstel: Ø100 mm - Geschikt voor GE-CC 18 Li Solo, GE-CC 18 Li Kit, GC-EG 1410	8,22	9,95		100	
3411104		GC-CT 18/24 Li P Solo, Accu Gastrimmer, Power X-Change	Accu Gastrimmer GC-CT 18/24 Li P Solo - Power X-Change productlijn - 18 V/Li-Ion - Snijcirkel: Ø240 mm - Toerental: 8500 t/min - Extra handgreep - Geleverd inclusief 20x messen - Geleverd zonder Power X-Change accu en lader	33,02	39,95		8	
3411102		GC-CT 18/24 Li P Kit, Accu Gastrimmer, 1 accu, Power X- Change	Accu Gastrimmer GC-CT 18/24 Li P Kit - Power X-Change productlijn - 18 V/1.5 Ah/Li-Ion - Snijcirkel: 240 mm - Toerental: 8.500 t/min - Extra handgreep - Voeding lader: 200-250 V/50-60 Hz - Laadtijd meegeleverde 1.5 Ah accu: 120 min - Max. gebruiksduur in combinatie met meegeleverde 1.5 Ah accu: 40 min - Geleverd inclusief 20x messen - Geleverd inclusief 1x Power X-Change 1.5 Ah accu en 1x lader	66,07	79,95		8	
3411125		GC-CT 18/24 Li Kit, Accu Gastrimmer, Power X-Change	Accu Gastrimmer GC-CT 18/24 Li Kit - Power X-Change productlijn - 18V/2.0 Ah/Li-Ion - Snijcirkel: Ø240 mm - Toerental: 8.500 t/min - Extra handgreep - Telescopisch geleidesteelel - Voeding lader: 200-250 V/50-60 Hz - Laadtijd meegeleverde 2.0 Ah accu: 40 min - Max. gebruiksduur in combinatie met 2.0 Ah accu: 55 min - Geleverd inclusief 20x messen - Geleverd inclusief 1x Power X-Change 2.0 Ah accu en 1x 3A snellader	74,34	89,95	Nieuw	4	
3411172		GE-CT 18 Li Solo, Accu Gastrimmer, Power X-Change	Accu Gastrimmer GE-CT 18 Li Solo - Power X-Change productlijn - 18 V/Li-Ion - Snijcirkel: 240 mm - Toerental: 8.500 t/min - Motorkop -90° tot +90° verstelbaar voor gebruik langs verticale oppervlakten - Hellingshoek motorkop verstelbaar in 5 standen - Softgrip - Telescopische geleidesteelel - Extra handgreep - Geleverd inclusief 20x messen opgeborgen in geïntegreerd compartiment - Geleverd zonder Power X-Change accu en lader	41,28	49,95		4	
3411197		GE-CT 18 Li Kit, Accu Gastrimmer, 1 accu, Power X- Change	Accu Gastrimmer GE-CT 18 Li Kit - Power X-Change productlijn - 18 V/2.0 Ah/Li-Ion - Snijcirkel: 240 mm - Toerental: 8.500 t/min - Motorkop -90° en +90° verstelbaar voor gebruik langs verticale oppervlakten - Hellingshoek motorkop verstelbaar in 5 standen - Softgrip - Telescopische geleidesteelel - Extra handgreep - Voeding lader: 200-250 V/50-60 Hz - Laadtijd meegeleverde 2.0 Ah accu: 40 min - Max. gebruiksduur in combinatie met 2.0 Ah accu: 55 min - Geleverd inclusief 20x messen opgeborgen in geïntegreerd compartiment - Geleverd inclusief 1x Power X-Change 2.0 Ah accu en 1x 3A snellader	99,13	119,95		4	
3405730		Messenset, 20 stuks	Messenset - 20 stuks - Geschikt voor GC-CT 18/24 Li P Kit, GC-CT 18/24 Li Solo, GE-CT 18 Li Kit, GE-CT 18 Li Solo	8,22	9,95		100	
3411300		GE-CT 36/30 Li E Solo, Accu Gastrimmer, Power X-Change	Accu Gastrimmer GE-CT 36/30 Li E Solo - Power X-Change productlijn - 36 V/Li-Ion (2x 18V) - Toerental met draad: 9000 t/min - Snijcirkel met draad: 30 cm - Diameter draad: Ø2 mm - Lengte draad: 800 cm - Tipautomaat - Softgrip - Split shaft (geleidesteelel in twee delen) voor gemakkelijk transport en ruimtebesparing bij opbergen - Lengte geleidesteelel: 190 cm - Geleverd inclusief draagriem - Geleverd zonder Power X-Change accu en lader	90,87	109,95		3	
3405096		Draadspoel 8 m / Ø2,0 mm, 1 stuk	Draadspoel - 1 stuk - Lengte Draadspoel: 8 m - Diameter draad: Ø2,0 mm - Geschikt voor GE-CT 36/30 Li E Solo, AGILLO	12,36	14,95		100	

ARTIKEL NUMMER	EAN Code	TYPE	BESCHRIJVING	Advies verkoop prijs Excl.BTW	Advies verkoop prijs Incl.BTW	Opmerking	V.E.	Afbeelding
3402040		GC-ET 2522, Grastrimmer	Grastrimmer GC-ET 2522 - Voeding: 230-240 V/50 Hz - Vermogen: 250 W - Toerental: 12.000 t/min - Snijcirkel: Ø220 mm - Diameter draad: Ø1,2 mm - Lengte draad: 6 m - Geautomatiseerd draadtoevoer systeem - Extra handgreep	16,49	19,95		15	
3405075		Draadspoel 6 m / Ø1,2 mm, 1 stuk	Draadspoel - 1 stuk - Lengte Draadspoel: 6 m - Diameter draad: Ø1,2 mm - Geschikt voor GC-ET 2522	8,22	9,95		160	
3402050		GC-ET 3023, Grastrimmer	Grastrimmer GC-ET 3023 - Voeding: 230-240 V/50 Hz - Vermogen: 300 W - Toerental: 11.000 t/min - Snijcirkel: Ø230 mm - Diameter draad: Ø1,5 mm - Lengte draad: 6 m - Draadautomatiek: tipautomaat - Extra handgreep	24,75	29,95		6	
3405695		Draadspoel, 6 m / Ø1,5 mm, 1 stuk	Draadspoel - 1 stuk - Lengte Draadspoel: 6 m - Diameter draad: Ø1,5 mm - Geschikt voor GC-ET 3023	8,22	9,95		40	
3402060		GC-ET 4025, Grastrimmer	Grastrimmer GC-ET 4025 - Voeding: 230-240 V/50 Hz - Vermogen: 400 W - Snijcirkel: Ø250 mm - Onbelast toerental: 11.000 t/min - Diameter draad: Ø1,6 mm - Lengte draad: 6 m - Draadautomatiek: tipautomaat - Motorkop - 90° en +90° verstelbaar voor gebruik langs verticale oppervlakten - Hellingshoek motorkop verstelbaar in 5 standen - Telescopische geleidesteel - Extra handgreep	41,28	49,95		4	
3405690		Draadspoel, 6 m / Ø1,6 mm, 1 stuk	Draadspoel - 1 stuk - Lengte Draadspoel: 6 m - Diameter draad: Ø1,6 mm - Geschikt voor: GC-ET 4025, GC-ET 4526, GE-ET 4526, GE-ET 5027	8,22	9,95		40	
3402022		GC-ET 4530 Kit, Grastrimmer	Grastrimmer GC-ET 4530 Kit - Voeding: 230-240 V/50 Hz - Vermogen: 450 W - Toerental: 8800 t/min - Snijcirkel: Ø300 mm - Diameter draad: Ø1,4 mm - Lengte draad: 10 m - Geautomatiseerd draadtoevoer systeem - Motorkop - 90° en +90° verstelbaar voor gebruik langs verticale oppervlakten - Hellingshoek motorkop verstelbaar in 4 standen - Telescopische geleidesteel - Extra Handgreep - Geleverd inclusief 3x draadspoelen	49,55	59,95		4	
3405685		Draadspoel 10 m / Ø1,4 mm, 1 stuk	Draadspoel - 1 stuk - Lengte Draadspoel: 10 m - Diameter draad: Ø1,4 mm - Geschikt voor GC-ET 4530	8,22	9,95		40	
3405220		Draadspoel, 4 m / Ø2,0 mm, 1 stuk	Draadspoel - 1 stuk - Lengte Draadspoel: 4 m - Diameter draad: Ø2,0 mm - Geschikt voor de GC-PT 2538 I AS, GC-PT 2538/1 AS	16,49	19,95	OP=OP	100	
3401938		GC-PT 2538/1 AS, Benzine Grastrimmer	Benzine Grastrimmer GC-PT 2538/1 I AS - Type motor: 2-takt / luchtgekoeld - Vermogen: 600 W - Cilinderinhoud: 25,4 ccm - Toerental met draad: 8.500 t/min - Snijcirkel met draad: Ø38 cm - Diameter draad: Ø2 mm - Lengte draad: 4 m - Inhoud benzinetank: 0,45 L - Automatisch Tipautomaat draadverlengsysteem - Brandstofpomp (primer) en automatische choke voor snel en gemakkelijk starten - Split shaft (Geleidesteel ontkoppelbaar in 2 delen voor gemakkelijk transport & opbergen) - Extra handgreep (traploos verstelbaar) - Centrifugaalkoppeling voor snijgereedschap - Digitale ontsteking zorgt voor stabiele motorloop - Mengsmering Benzine/Olie: 40:1 - Inclusief draagriem	111,53	134,95	Nieuw	2	 
3424300		GE-LE 18/190 Li Solo, Accu Gazonkanten Trimmer, Power X-Change	Accu Graskantensnijder GE-LE 18/190 Li Solo - Power X-Change productlijn - 18 V/Li-Ion - Onbelast toerental: 4.000 t/min - Min. Snijdiepte: 36,5 mm - Max. snijdiepte: 45 mm - Snijdiepte instelling: 3-standen/36,5-45 mm/centraal - Lengte van het dubbele mes: 190 mm - Softgrip - Split-Shaft geleidesteel voor ruimtebesparend opbergen - Geleidewielen aan de voor- en achterzijde - Ergonomische gevormde handgrepen - Mes beschermingskap - Geleverd zonder Power X-Change accu en lader	99,13	119,95	Nieuw	2	 
3405101		Mes, 19 cm, 1 stuk	Mes - 1 stuk - Lengte mes: 19 cm - Geschikt voor GE-LE 18/190 Li Solo	12,36	14,95	Nieuw	80	
3411310		AGILLO 18/200, Accu Bosmaaier, Power X-Change	Accu Bosmaaier AGILLO 18/200 Solo - Power X-Change productlijn - 18 V/Li-Ion - Onbelast toerental: 7.500 t/min - 3 T Mes - Snijcirkel mes: 20 cm - Enkele draadspoel - Snijcirkel draadspoel: 30 cm - Diameter draadspoel: Ø2 mm - Lengte draadspoel: 8 m - Draadautomatiek: Tipautomatiek - Elektronische snelheidsregeling - Geleidesteel gemaakt van aluminium voor onvermoeibaar werken - Bike handvat - Split-shaft (geleidesteel splitsbaar in 2 delen) - Asvergrendeling voor snel wisselen van snijgereedschap - Lengte geleidesteel: 190 cm - Inclusief draagriem - Softgrip - Geïntegreerde wandhouder - Voor-Motor zorgt voor perfecte krachtoverbrenging en gewichtsverdeling - Geleverd zonder Power X-Change accu en lader	140,45	169,95	Nieuw	3	  

ARTIKEL NUMMER	EAN Code	TYPE	BESCHRIJVING	Advies verkoop prijs Excl.BTW	Advies verkoop prijs Incl.BTW	Opmerking	V.E.	Afbeelding
3411320		AGILLO BL Solo, Accu Bosmaaier, Power X-Change	Accu Bosmaaier AGILLO BL Solo - Power X-Change productlijn - 36 V/Li-Ion (2x 18 V) - Koolborstelloze motor (meer vermogen/langere levensduur) - Onbelast toerental: 6.300 t/min - 3 T Mes - Snijcirkel mes: 25,5 cm - Snijcirkel draadspoel: 300 mm - Diameter draadspoel: Ø2 mm - Lengte draadspoel: 8 m - Draadautomatiek: Tipautomatiek - Elektronisch regelbare snelheid - Bike handvat - Split-shaft (geleidesteel splitsbaar in 2 delen) - Lengte geleidesteel: 190 cm - Inclusief draagharnas - Softgrip - Wandhouder - Geleverd zonder Power X-Change accu's en lader	148,72	179,95		3	
3405082		Mes 3 T, Ø255x25,4x2,5 mm, 1 stuk	Mes 3 T - 1 stuk - Ø255xØ25,4x2,5 mm - Geschikt voor AGILLO	16,49	19,95	Nieuw	40	
3405092		Draadspoel 4 m / Ø2,0 mm, 1 stuk	Draadspoel - 1 stuk - Lengte Draadspoel: 4 m - Diameter draad: Ø2,0 mm - Geschikt voor GC-BC 25 AS, GC-BC 30 AS	16,49	19,95	OP=OP	50	
3401957		GC-BC 25/1 I AS, Benzine Bosmaaier	Benzine Bosmaaier GC-BC 25/1 I AS - Type motor: 2 takt / luchtgekoeld - Vermogen: 600 W - Cilinderinhoud: 25,4 ccm - Toerental met draad: 6600 t/min - Snijcirkel met draad: Ø42 cm - Diameter draad: Ø2,0 mm - Lengte draad: 4 m - Toerental met mes: 7200 t/min - Snijcirkel met mes: Ø23 cm - Inhoud benzinetank: 0,45 L - Quick start - Split-shaft (geleidesteel in twee delen) voor gemakkelijk transport en ruimtebesparing bij opbergen - Aluminium geleidesteel voor moeiteloos werken - Primer & Auto Choke voor snel starten - Centrifugaalkoppeling voor snijgereedschap - Geleverd inclusief draagtuigje	132,19	159,95	Nieuw	1	
3436525		GC-BC 30/1 I AS, Benzine Bosmaaier	Benzine Bosmaaier GC-BC 30/1 I AS - Type motor: 2 takt/luchtgekoeld - Vermogen: 1000 W - Cilinderinhoud: 29,7 ccm - Toerental met draad: 6600 t/min - Snijcirkel met draad: Ø42 cm - Diameter draad: Ø2,0 mm - Lengte draad: 4 m - Toerental met 3T mes: 7200 t/min - Snijcirkel met 3T mes: Ø23 cm - Inhoud benzinetank: 0,45 L - Quick start - Split shaft (geleidesteel in twee delen) voor gemakkelijk transport en ruimtebesparing bij opbergen - Aluminium geleiderail voor moeiteloos werken - Digitale ontsteking, Primer & Auto Chocke voor snel starten - Centrifugaalkoppeling voor snijgereedschap - Draadspoel met dubbele lijn en tipautomatiek - Geleverd inclusief draagtuigje	132,19	159,95	Nieuw	1	
3436540		GC-BC 52 I AS, Benzine Bosmaaier	Benzine Bosmaaier GC-BC 52 I AS - Type motor: 2 takt / luchtgekoeld - Vermogen: 1500 W - Cilinderinhoud: 51,7 ccm - Toerental met draad: 7000 r/min - Snijcirkel met draad: Ø42 cm - Diameter draad: Ø2,4 mm - Lengte draad: 4 m - Toerental met mes: 7000 r/min - Snijcirkel met mes: Ø25,5 cm - Inhoud benzinetank: 0,9 L - Quick start - Split shaft (geleidesteel in twee delen) voor gemakkelijk transport en ruimtebesparing bij opbergen - Geleverd inclusief draagtuigje	165,25	199,95		1	
3436500		GC-BC 31-4 S, Benzine Bosmaaier	Benzine Bosmaaier GC-BC 31-4 S - Type motor: 4 takt / luchtgekoeld - Vermogen: 700 W - Cilinderinhoud: 31 ccm - Toerental met draad: 6000 r/min - Snijcirkel met draad: Ø48 cm - Diameter draad: Ø2,5 mm - Lengte draad: 4 m - Toerental met mes: 7000 r/min - Snijcirkel met mes: Ø25,5 cm - Inhoud benzinetank: 0,7 L - Quick start - Split shaft (geleidesteel in twee delen) voor gemakkelijk transport en ruimtebesparing bij opbergen - Geleverd inclusief draagtuigje	165,25	199,95	OP=OP	1	
3436560		GC-BC 36-4 S, Benzine Bosmaaier	Benzine Bosmaaier GC-BC 36-4 S - Type motor: 4 takt/luchtgekoeld - Vermogen: 1000 W - Cilinderinhoud: 37,7 ccm - Dubbele lijnspoel met tip automatiek - Toerental met draad: 6.400 r/min - Snijcirkel met draad: Ø42 cm - Diameter draad: Ø2,4 mm - Lengte draad: 4 m - 3 T Mes - Toerental met mes: 7.500 r/min - Snijcirkel met mes: Ø25,5 cm - Inhoud benzinetank: 0,6 L - Soort brandstof: loodvrije benzine E10 (geen mengsmering) - Bike-handgreep - Handgreep met alle bedieningselementen - Quick start dankzij Primer - Split shaft (geleidesteel in twee delen) voor gemakkelijk transport en ruimtebesparend opbergen - Centrifugaalkoppleing voor snijgereedschap - Geleverd inclusief draagtuigje	140,45	169,95	Nieuw	1	
3405240		Draadspoel, 6 m / Ø2,4 mm, 1 stuk	Draadspoel - 1 stuk - Lengte draadspoel: 6 m - Diameter draad: Ø2,4 mm - Geschikt voor GE-BC 33 AS, GE-BC 43 AS, GC-BC 31-4 S, GC-BC 36-4 S, GC-BC 43 I AS	16,49	19,95		50	
3404996		Mes 3 T, Ø255xØ25,4 mm, 1 stuk	Mes 3 T - 1 stuk - Ø255xØ25,4 mm - Geschikt voor GC-BC 31-4 S, GH-BC 33-4 S, GC-BC 43 AS	14,83	17,95		25	
3401973		GH-BC 43 AS, Benzine Bosmaaier	Benzine Bosmaaier GH-BC 43 AS - 1,25 kW (1,7 PK) - 42,7 ccm - 2-taktmotor luchtgekoeld, chroomcilinder - snijcirkel Ø42cm met draad en Ø25,5 cm met mes - draad: lengte 4m, Ø2,4mm - tipautomaat - benzinetank 1 l - brandstofpomp (primer) en automatische choke voor snel en gemakkelijk starten - Split shaft (geleidesteel in twee delen) voor gemakkelijk transport en ruimtebesparing bij opbergen - met draagtuigje	156,98	189,95	OP=OP	1	

ARTIKEL NUMMER	EAN Code	TYPE	BESCHRIJVING	Advies verkoop prijs Excl.BTW	Advies verkoop prijs Incl.BTW	Opmerking	V.E.	Afbeelding
3404610		GE-BC 43 AS, Benzine Bosmaaier	Benzine Bosmaaier GE-BC 43 AS - Type motor: 2-takt / luchtgekoeld - Vermogen: 1250 W - Cilinderinhoud: 42.6 ccm - Snijcirkel met draad: Ø46 cm - Diameter draad: Ø 2,4 mm - Lengte draad: 6 m - Snijcirkel met mes: Ø25,5 cm - Tipautomaat - Inhoud benzinetank: 1 L - Brandstofpomp (primer) en automatische choke voor snel en gemakkelijk starten - Asvergrendeling voor gemakkelijk omwisselen van het snijgereedschap - Split shaft (geleide steel in twee delen) voor gemakkelijk transport en ruimtebesparing bij opbergen - Geleverd inclusief hoogwaardig draagharnas	231,36	279,95		2	
3436660		Mes 4T, Ø230x25,4x1,4 mm, 1 stuk	Mes 4 T - 1 stuk - Ø230xØ25,4x1,4 mm - Geschikt voor gras en lichte vegetatie - Geschikt voor alle Einhell Bosmaaiers	16,49	19,95	Nieuw	25	
3436661		Mes 3T, Ø230x25,4x1,4 mm, 1 stuk	Mes 3 T - 1 stuk - Ø230xØ25,4x1,4 mm - Geschikt voor taai gras en sterke vegetatie - Geschikt voor alle Einhell Bosmaaiers	14,83	17,95	Nieuw	25	
3410642		GE-CH 1846 Li Solo, Accu Heggenschaar	Accu Heggenschaar GE-CH 1846 Li Solo - Power X-Change productlijn - 18 V/Li-Ion - Zwaardlengte: 520 mm - Snoeilengte: 460 mm - Tandafstand: 15 mm - Snoeidikte: 11 mm - Snijnsnelheid: 2200 s/min - Elektrische messenstop < 1sec - Laser gesneden en diamant geslepen messen - Geleverd zonder Power X-Change accu en lader	57,81	69,95		4	
3410683		GE-CH 1846 Li Kit, Accu Heggenschaar, 1 accu, Power X- Change	Accu Heggenschaar GE-CH 1846 Li Kit - Power X-Change productlijn - 18 V/2.0 Ah/Li-Io. - Zwaardlengte: 520 mm - Snoeilengte: 460 mm - Tandafstand: 15 mm - Snijnsnelheid: 2200 s/min - Metalen tandwiel aandrijving - Softgrip - Extra handgreep - Laser gesneden en diamant geslepen messen - Voeding lader: 200-250 V/50-60 Hz - Max. gebruiksduur in combinatie met meegeleverde 2.0 Ah accu: 80 min - Laadtijd meegeleverde 2.0 accu: 40 min - Geleverd inclusief 1x Power X-Change 2.0Ah accu en 1x 3A snellader	99,13	119,95		4	
3410910		GE-CH 18/50 Li Solo, Accu Heggenschaar, Power X-Change	Accu Heggenschaar GE-CH 18/50 Li Solo - Power X-Change productlijn - 18 V/Li-Ion - Zwaardlengte: 570 mm - Snoeilengte: 500 mm - Tandafstand: 16 mm - Snijnsnelheid: 2200 s/min - Metalen tandwiel aandrijving - Laser gesneden en diamant geslepen messen - Snijbladbeschermer - Aluminium bladbescherming - Elektrische messenstop - Achterste handgreep draaibaar - Geleverd zonder Power X-Change accu en lader	66,07	79,95	OP=OP	4	
3410920		ARCURRA Solo, Accu Heggenschaar, Power X-Change	Accu Heggenschaar ARCURRA Solo - Power X-Change productlijn - 18 V/Li-Ion - Zwaardlengte: 620 mm - Snoeilengte: 550 mm - Tandafstand: 18 mm - Snijnsnelheid: 2400 s/min - Metalen tandwiel aandrijving - Laser gesneden en diamant geslepen messen - Snijbladbeschermer - Aluminium bladbescherming - Elektrische messenstop - Snoeiselverzamelaar - Geleverd zonder Power X-Change accu en lader	74,34	89,95		4	
3410503		GE-CH 1855/1 Li Kit, Accu Heggenschaar, 1 accu, Power X- Change	Accu Heggenschaar GE-CH 1855/1 Li Kit - Power X-Change productlijn - 18 V/2.0 Ah/Li-Ion - Zwaardlengte: 620 mm - Snoeilengte: 550 mm - Tandafstand: 18 mm - Snijnsnelheid: 2200 s/min - Metalen tandwiel aandrijving - Softgrip - Extra handgreep - Laser gesneden en diamant geslepen messen - Voeding lader: 200-250 V/50-60 Hz - Max. gebruiksduur in combinatie met de meegeleverde 2.0 Ah accu: 80 min - Laadtijd meegeleverde 2.0Ah accu: 40 min - Geleverd inclusief 1x Power X-Change 2.0Ah accu en 1x 3A snellader	123,93	149,95	OP=OP	4	
3410930		GE-CH 18/60 Li Solo, Accu Heggenschaar, Power X-Change	Accu Heggenschaar GE-CH 18/60 Li Solo - Power X-Change productlijn - 18 V/Li-Ion - Zwaardlengte: 670 mm - Snoeilengte: 600 mm - Tandafstand: 22 mm - Snijnsnelheid: 2400 s/min - Metalen tandwiel aandrijving - Laser gesneden en diamant geslepen messen - Snijbladbeschermer - Aluminium bladbescherming - Elektrische messenstop - Snoeiselverzamelaar - Achterste handgreep draaibaar - Geleverd zonder Power X-Change accu en lader	82,60	99,95		4	
3410960		GE-CH 36/65 Li Solo, Accu Heggenschaar, Power X-Change	Accu Heggenschaar GE-CH 36/65 Li Solo - Power X-Change productlijn - 36 V/Li-Ion (2x 18 V) - Zwaardlengte: 720 mm - Snoeilengte: 650 mm - Tandafstand: 30 mm - Snijnsnelheid: 2700 s/min - Metalen tandwiel aandrijving - Laser gesneden en diamant geslepen messen - Snijbladbeschermer - Aluminium bladbescherming - Achterste handgreep draaibaar - Snoeiselverzamelaar - Geleverd zonder Power X-Change accu en lader	115,66	139,95		4	
3403742		GC-EH 5747, Heggenschaar	Heggenschaar GC-EH 5747 - Voeding: 230 V/50 Hz - Vermogen: 570 W - Toerental: 1600 t/min - Zwaardlengte: 530 mm - Snijlengte: 465 mm - Tandafstand: 18 mm - Snijnsnelheid: 3200 s/min - Metalen tandwiel aandrijving - Extra handgreep	41,28	49,95		4	
3403360		GC-EH 5550, Heggenschaar	Heggenschaar GC-EH 5550 - Voeding: 230 V/50 Hz - Vermogen: 550 W - Toerental: 1500 t/min - Zwaardlengte: 560 mm - Snijlengte: 500 mm - Tandafstand: 26 mm - Snijnsnelheid: 3000 s/min - Dodemans veiligheidsschakelaar - Softgrip - Extra handgreep - Laser gesneden en diamant geslepen messen	57,81	69,95	OP=OP	4	

ARTIKEL NUMMER	EAN Code	TYPE	BESCHRIJVING	Advies verkoop prijs Excl.BTW	Advies verkoop prijs Incl.BTW	Opmerking	V.E.	Afbeelding
3403310		GC-EH 5550/1, Heggenschaar	Heggenschaar GC-EH 5550/1 - Voeding: 220-240 V/50 Hz - Vermogen: 550 W - Toerental: 1400 t/min - Zwaardlengte: 560 mm - Snijlengte: 500 mm - Tandafstand: 26 mm - Snijnsnelheid: 2.800 s/min - Dodemans veiligheidsschakelaar - Softgrip - Laag gewicht - Extra handgreep - Aluminium mesafdekking - Metalen tandwiel aandrijving - Snoeiselsverzamelaar - Laser gesneden en diamant geslepen messen	57,81	69,95	Nieuw	4	
3403320		GC-EH 6055/1, Heggenschaar	Heggenschaar GC-EH 6055/1 - Voeding: 220-240 V/50 Hz - Vermogen: 600 W - Toerental: 1400 t/min - Zwaardlengte: 610 mm - Snijlengte: 550 mm - Tandafstand: 26 mm - Snijnsnelheid: 2800 s/min - Dodemans veiligheidsschakelaar - Softgrip - Extra handgreep - Snoeiselsverzamelaar - Metalen tandwiel aandrijving - Laser gesneden en diamant geslepen messen	74,34	89,95	Nieuw	4	
3403330		GE-EH 6560, Heggenschaar	Heggenschaar GE-EH 6560 - Voeding 220-240 V/50 Hz - Vermogen: 650 W - Onbelast toerental: 1500 t/min - Zwaardlengte: 660 mm - Snijlengte: 600 mm - Tandafstand: 30 mm - Snijnsnelheid: 3000 s/min - Metalen tandwiel aandrijving - Softgrip - Extra handgreep - Achterste handgreep is draaibaar - LLaser gesneden en diamant geslepen messen	82,60	99,95		4	
3403340		GE-EH 7067, Heggenschaar	Heggenschaar GE-EH 7067 - Voeding: 220-240 V/50 Hz - Vermogen: 700 W - Onbelast toerental: 1500 t/min - Zwaardlengte: 710 mm - Snijlengte: 670 mm - Tandafstand: 30 mm - Snijnsnelheid: 3000 s/min - Metalen tandwiel aandrijving - Softgrip - Extra handgreep - Achterste handgreep is draaibaar - Laser gesneden en diamant geslepen messen	90,87	109,95		4	
3403835		GE-PH 2555 A, Benzine Heggenschaar	Benzine Heggenschaar GE-PH 2555 A - Type motor: 2-takt / luchtgekoeld - Vermogen: 850 W - Cilinderinhoud: 24,5 ccm - Toerental: 8.000 t/min - Snijlengte: 550 mm - Lengte zwaard: 650 mm - Max. snijdikte: 19 mm - Snijnsnelheid: 1900 s/min - Draaibaar handvat van 0° - 90° - Inhoud Benzinetank: 0,33 L - Achterste handgreep tot 90° draaibaar in beide richtingen - Brandstofpomp (primer) en automatische choke voor snel en gemakkelijk starten - Soort brandstof: loodvrije benzine	165,25	199,95		2	
3410585		GE-HH 18/45 Li T Solo, Accu Telescopische Heggenschaar, Power X-Change	Accu Telescoop Heggenschaar GC-HH 18/45 Li T Solo - Power X-Change productlijn - 18 V/Li-Ion - Zwaardlengte: 450 mm - Snijlengte: 400 mm - Tandafstand: 18 mm - Snijnsnelheid: 1400 s/min - Metalen tandwiel aandrijving - Hoofdhandgreep draaibaar in 4 standen - Snijkop kantelbaar in 7 standen - Telescopische geleidesteel (+67 cm) - Laser gesneden en diamant geslepen messen - Geleverd inclusief draagriem - Geleverd zonder Power X-Change accu en lader	90,87	109,95	Nieuw	3	
3410866		GE-HH 18/45 Li T Solo, Accu Telescopische Heggenschaar, Power X-Change	Accu Telescoop Heggenschaar GE-HH 18/45 Li T Solo - Power X-Change productlijn - 18 V/Li-Ion - Zwaardlengte: 450 mm - Snijlengte: 400 mm - Tandafstand: 16 mm - Snijnsnelheid: 1700 s/min - Metalen tandwiel aandrijving - Hoofdhandgreep draaibaar in 4 standen - Snijkop kantelbaar in 7 standen - Telescopische geleidesteel (94 cm verlengbaar) - Laser gesneden en diamant geslepen messen - Geleverd inclusief draagriem - Geleverd zonder Power X-Change accu en lader	99,13	119,95	OP=OP	3	
3403200		GC-HH 5047, Telescoop Heggenschaar	Telescoop Heggenschaar GC-HH 5047 - Voeding: 230 V/50 Hz - Vermogen: 500 W - Onbelast toerental: 1650 t/min - Zwaardlengte: 585 mm - Snijlengte: 470 mm - Tandafstand: 20 mm - Snijnsnelheid: 3300 s/min - Kantelbare snijkop voor ergonomisch werken - Telescopische geleidesteel: 193 - 240 cm - Laser gesneden en diamant geslepen messen - Geleverd inclusief draagriem	74,34	89,95		4	
3403492		GC-HH 9048, Telescoop Heggenschaar	Telescoop Heggenschaar GC-HH 9048 - Voeding: 230 V/50 Hz - Vermogen: 900 W - Onbelast toerental: 1000 t/min - Zwaardlengte: 480 mm - Snijlengte: 410 mm - Tandafstand: 20 mm - Snoeidikte: 15 mm - Snijnsnelheid: 2000 s/min - Kantelbare snijkop voor ergonomisch werken - Telescopische geleidesteel 200-250 cm (50 cm verlengbaar) - Laser gesneden en diamant geslepen messen - Geleverd inclusief draagriem	90,87	109,95		4	
3410800		GE-HC 18 Li T Solo, Accu Tuin- Multitool, Power X-Change	Accu Tuin-Multitool GE-HC 18 Li T Solo - Hoogsnoeier en Telescopische Heggenschaar in 1 - Onderdeel van de Power X-Change productlijn - 18 V/Li-Ion - Zwaardlengte kettingzaag: 200 mm - Snoeilengte kettingzaag: 170 mm - Zaagsnelheid: 3,76 m/sec - Gereedschapsloze wissel en spanning van de ketting - Automatische kettingsmering - OREGON zwaard & ketting - Bladlengte heggenschaar: 450 mm - Snoeilengte heggenschaar: 400 mm - Tandafstand: 16 mm - Max. Snoeidikte: 12 mm - 1700 sneden per minuut - Laser gesneden en diamant geslepen messen - Duurzame metalen tandwiel aandrijving - Motorkop kantelbaar in 7 standen - Hoofdhandgreep verstelbaar in 4 standen - Telescopische geleidesteel (94 cm verlengbaar) - Geleverd zonder Power X-Change accu en lader	123,93	149,95		3	

ARTIKEL NUMMER	EAN Code	TYPE	BESCHRIJVING	Advies verkoop prijs Excl.BTW	Advies verkoop prijs Incl.BTW	Opmerking	V.E.	Afbeelding
3410805		GE-HC 18 Li T Kit, Accu Tuin-Multitool, 1 accu, Power X-Change	Accu Tuin-Multitool GE-HC 18 Li T Kit - Hoogsnoeier en Telescopische Heggenschaar in 1 - Power X-Change productlijn - 18 V/3.0 Ah/Li-Ion - Zwaardlengte kettingzaag: 200 mm - Snoellengte kettingzaag: 170 mm - Zaagsnelheid: 3,76 m/sec - Gereedschapsloze wissel en spanning van de ketting - Automatische kettingsmering - OREGON zwaard & ketting - Bladlengte heggenschaar: 450 mm - Snoellengte heggenschaar: 400 mm - Tandafstand: 16 mm - Max. Snoeidikte: 12 mm - 1700 sneden per minuut - Laser gesneden en diamant geslepen messen - Duurzame metalen tandwiel aandrijving - Motorkop kantelbaar in 7 standen - Hoofdhandgreep verstelbaar in 4 standen - Telescopische geleidesteele (88 - 182 cm) - Voeding lader: 200-250 V/50-60 Hz - Max. gebruiksduur met meegeleverde 3.0 Ah accu: 40 min - Laadtijd meegeleverde 3.0 Ah Accu: 60 min - Geleverd inclusief 1x Power X-Change 3,0Ah accu en 1x 3A snellader	190,04	229,95		3	
3410901		GE-LM 36/4in1 Li Solo, Accu Tuin-Multitool, Power X-Change	Accu Tuin Multitool GE-LM 36/4in1 Li BL Solo - 4-functies: Kettingzaag/Heggenschaar/Trimmer met Mes en Trimmer met Draad - Power X-Change productlijn - 36 V/Li-Ion - Koelborstelloze motor (Meer vermogen/langere levensduur) - Zaagbladlengte Kettingzaag: 20 cm - Snijnsnelheid Kettingzaag: 10 m/s - Mes: 3 T - Snijbreedte Trimmer mes: 25,5 cm - Snijcirkel Trimmer draad: 33 cm - Draadlengte: 6 m - Draaddiameter: Ø2 mm - Snijlengte Heggenschaar: 45 cm - Tandafstand Heggenschaar: 24 mm - Aantal sneden: 2400 s/min - Laser gesneden en diamant geslepen messen - Kop van de heggenschaar kantelbaar in 7-standen - OREGON zwaard en ketting - Automatische kettingsmering - Draadspoel met tipautomatiek - Verstelbare extra handgreep met snelsluiting - Softgrip - Telescopische geleidesteele (+67 cm) - Inclusief draagriem - Geleverd zonder Power X-Change accu en lader	247,89	299,95	Nieuw	2	
4501280		GC-HC 9024 T, Tuin-Multitool	Tuin-Multitool GC-HC 9024 T - Voeding: 230-240 V/50 Hz - Vermogen: 900 W - Zaagbladlengte Kettingzaag: 20 cm - Snijnsnelheid Kettingzaag: 6,3 m/s - Zaagbladlengte Heggenschaar: 48 cm - Snijnsnelheid Heggenschaar: 2100 s/min - Tandafstand Heggenschaar: 20 mm - Metalen tandwiel aandrijving - Automatische kettingsmering - Telescopische geleidesteele 200-250 cm (50 cm verlengbaar) - Softgrip - Extra handgreep - Achterste handgreep is draaibaar - Laser gesneden en diamant geslepen messen - OREGON Zwaard en Ketting	132,19	159,95		2	
3436555		GC-MM 52 I AS, Benzine Tuin-Multitool	Benzine Tuin-Multitool GC-MM 52 I AS - 4-functies: Kettingzaag/Heggenschaar/Trimmer met Mes en Trimmer met Draad - Motor/Cilinderinhoud: 2-takt luchtgekoeld/51,7 ccm - Vermogen: 1500 W - Toerental: 9.600 t/min - Inhoud benzinetank: 0,9 L - Inhoud oliereservoir: 150 ml - Zaagbladlengte Kettingzaag: 25,5 cm - Snijnsnelheid Kettingzaag: 21,3 m/s - Snijbreedte Trimmer mes: 25,5 cm - Snijcirkel Trimmer draad: 42 cm - Draadlengte: 400 cm - Draaddiameter: 2,4 mm - Snijlengte Heggenschaar: 39,5 cm - Max. Snoeidikte Heggenschaar: 25 mm - Hoogwaardige en trillingsarme tweetaktmotor - Digitale ontsteking (stabiele motorloop) - Splitschaft voor ruimtebesparend opbergen - Mes: 3T - Draadspoel met tip automatiek systeem - OREGON Zwaard en Ketting - Kettingsspanning en wissel met gereedschap - Automatische kettingsmering - Inclusief draagriem	223,10	269,95	Nieuw	1	
3405086		Draadspoel, 6 m / Ø2,4 mm, 1 stuk	Draadspoel - 1 stuk - Lengte Draadspoel: 6 m - Diameter draad: Ø2,4 mm - Geschikt voor GH-BC 25 AS, GC-BC 25/1 I AS, GH-BC 30 AS, GC-BC 30/1 I AS, GH-BC 33-4 S, GH-BC 43 AS, GC-BC 52 I AS, GC-MM 52 I AS	16,49	19,95	OP=OP	64	
4500363		Zwaard 25 cm, 1 stuk	Zwaard - 1 stuk - Lengte zwaard: 25 cm - Geschikt voor GC-MM 52 I AS	15,66	18,95	Nieuw	30	
4500364		Ketting 25 cm/39 schakels, 1 stuk	Ketting - 1 stuk - Lengte ketting: 25 cm/39 schakels - Geschikt voor GC-MM 52 I AS	15,66	18,95	Nieuw	90	
3425210		GE-WS 18/35 Li Solo, Accu Drukspuit, Power X-Change	Accu Drukspuit GE-WS 18/35 Li Solo - Power X-Change productlijn - 18 V/Li-Ion - Inhoud Tank: 3,8 L - Max. vulcapaciteit: 3,5 L - Max. temperatuur vloeistof: 40°C - Max werkdruk: 3,5 bar - Lengte drukslang: 140 cm - Levercapaciteit: 60 l/u - Automatische pomp (geen handmatige drukopbouw vereist) - Transparante tank met schaalverdeling - Individueel verstelbaar messing sproeistuk - Telescopisch lans van RVS - Spuitlans met vergrendelbare bedieningsknop - Grote snelsluitingen voor snel openen en sluiten - Gevoerde draagriem voor ergonomisch werken - Geschikt voor Gewasbescherming, Meststoffen of Onkruidverdelger - Geleverd zonder Power X-Change accu & lader	57,81	69,95	Nieuw	3	
3425220		GE-WS 18/75 Li Solo, Accu Drukspuit, Power X-Change	Accu Drukspuit GE-WS 18/75 Li Solo - Power X-Change productlijn - 18 V/Li-Ion - Inhoud Tank: 8,2 L - Max. vulcapaciteit: 7,5 L - Max. temperatuur vloeistof: 40°C - Max werkdruk: 3,5 bar - Lengte drukslang: 140 cm - Levercapaciteit: 60 l/u - Automatische pomp (geen handmatige drukopbouw vereist) - Transparante tank met schaalverdeling - Individueel verstelbaar messing sproeistuk - Telescopisch lans van RVS - Spuitlans met vergrendelbare bedieningsknop - Grote snelsluitingen voor snel openen en sluiten - Gevoerde draagriem voor ergonomisch werken - Geschikt voor Gewasbescherming, Meststoffen of Onkruidverdelger - Geleverd zonder Power X-Change accu & lader	66,07	79,95	Nieuw	3	
3425230		GE-WS 18/150 Li Solo, Accu Drukspuit, Power X-Change	Accu Drukspuit GE-WS 18/150 Li Solo - Power X-Change productlijn - 18 V/Li-Ion - Inhoud Tank: 15 L - Max. vulcapaciteit: 7,5 L - Max. temperatuur vloeistof: 50°C - Max werkdruk: 6,0 bar - Lengte drukslang: 140 cm - Levercapaciteit: 50-100 l/u - Automatische pomp (geen handmatige drukopbouw vereist) - Transparante tank met schaalverdeling - Individueel verstelbaar messing sproeistuk - Spuitlans van RVS - Spuitlans met vergrendelbare bedieningsknop - Accudeksel tegen binnendringen van het water - Grote vulopening voor eenvoudig vullen - Gevoerde schouderbanden voor werken zonder vermoeid te raken - Geschikt voor gewasbescherming, meststoffen of onkruidverdelger - Geleverd zonder Power X-Change accu & lader	99,13	119,95	Nieuw	1	

ARTIKEL NUMMER	EAN Code	TYPE	BESCHRIJVING	Advies verkoop prijs Excl.BTW	Advies verkoop prijs Incl.BTW	Opmerking	V.E.	Afbeelding
3424200		PICOBELLA Solo, Accu Terrasreiniger, Power X-Change	Accu Terrasreiniger PICOBELLA Solo - Power X-Change productlijn - 18 V/Li-Ion - Onbelast toerental: 800-1.400 t/min - Diameter borstels: Ø115 mm - Werkbreedte zonder zijborstel: 195 mm - Werkbreedte met de Medium zijborstels: 215 mm - 2in1 functie: nat een droog reinigen - Electronische snelheidsinstelling - Extra handgreep met geïntegreerde tuinslanggeleiding - Telescopische aluminium geleidestee - Spatscherm - Behuizing beschermt tegen nattigheid en vuil - Softgrip - Tuinslang aansluiting - Gereedschapsloze borstelwissel - 2 draainrichtingen - 3 type borstels: SOFT (hout & kunstgras)/MEDIUM (gladde stenen)/ULTRA (ruwe stenen) - Geleverd inclusief MEDIUM-borstelset (incl. zijborstels) - Geleverd zonder Power X-Change accu & lader	107,40	129,95	Nieuw	2	
3424121		SOFT Borstelset (Hout, Kunstgras), 2- delig	SOFT borstelset - 2-delig - Diameter borstels: Ø115 mm - Geschikt voor WPC, houten oppervlakken en het opruimen van kunstgras - Geschikt voor PICOBELLA	16,49	19,95	Nieuw	12	
3424120		MEDIUM Borstelset (Steen), 3-delig	MEDIUM borstelset - 3-delig - Diameter borstels: Ø115 mm - Geschikt voor gladde stenen oppervlakken - Zijborstel voor het reinigen van randen en borders - Verwijdert zacht vuil zoals bijv; mos en groene aanslag - Geschikt voor PICOBELLA	20,62	24,95	Nieuw	12	
3424122		ULTRA Borstelset (Steen), 2-delig	ULTRA borstelset - 2-delig - Diameter borstels: Ø115 mm - Geschikt voor ruwe stenen oppervlakken - Verwijdert hardnekkig vuil zoals bijv; korstmossen - Geschikt voor PICOBELLA	24,75	29,95	Nieuw	12	
3433533		GE-CL 18 Li E Kit, Accu Bladblazer, 1 accu, Power X- Change	Accu Bladblazer GE-CL 18 Li E Kit - Power X-Change productlijn - 18 V/2.0 Ah/Li-Ion - Max. Luchtsnelheid: 210 km/u - Toerental: 12.000 t/min - Electronisch regelbaar toerental - Softgrip - Licht gewicht - Voeding lader: 200-250 V/50-60 Hz - Laadtijd meegeleverde 2.0 Ah accu: 40 min - Max. gebruiksduur in combinatie met de meegeleverde accu: 14-240 min (afhankelijk van de gekozen snelheid) - Geleverd inclusief 1x Power X-Change 2.0 Ah accu en 1x 3A snellader	82,60	99,95		8	
3433541		GE-CL 18/1 Li E Solo, Accu Universele Blazer, Power X- Change	Accu Bladblazer GE-CL 18/1 Li E Solo - Power X-Change productlijn - 18 V/Li-Ion - Elektronisch regelbaar toerental: 1400 - 12.000 t/min - Max. Luchtsnelheid: 210 km/u - Max. Luchtafgifte: 105 m³/u - Laag gewicht en eenvoudig te hanteren - 2-delige blaasbuis voor universeel gebruik in huis en tuin - Comfortabele softgrip handgreep - Geluidsniveau: 87 dB - Geleverd zonder Power X-Change accu & lader	33,02	39,95	Nieuw	8	
3433620		GE-LB 36/210 Li E BL Solo, Accu Bladblazer, Power X-Change	Accu Bladblazer GE-LB 36/210 Li E BL Solo - Power X-Change productlijn - Koelborstelloze motor (meer vermogen en langere levensduur) - 36 V/Li-Ion (2x 18 V) - Elektronisch regelbaar toerental: 10.000 - 22.300 t/min - Max. Luchtsnelheid: 210 km/u - Max. Luchtafgifte: 816 m³/u - Comfortabele draagriem - Softgrip - Turbo schakelaar voor maximaal blaasvolume - Verstelbare (3 traps)verwijderbare buis - Geïntegreerde wandhouder - Geleverd zonder Power X-Change accu en lader	107,40	129,95	Nieuw	2	
3433630		GE-CL 36/230 Li E Solo, Accu Bladblazer/- Zuiger, Power X- Change	Accu Bladblazer/-Zuiger GE-CL 36/230 Li E Solo - Power X-Change productlijn - 36 V/Li-Ion (2x 18V) - Elektronisch regelbare snelheid: 8.000 - 14.000 t/min - Max. Luchtsnelheid: 230 km/u - Max. Zuigvermogen: 700 m³/u - Max. Luchtafgifte: 225 m³/u - Geïntegreerde hakselfunctie: 10:1 - Inhoud Opvangzak: 45 L - Comfortabele draagriem - 2 in hoogte verstelbare geleidewielen - Verstelbare extra handgreep - Ergonomische handgreep met Softgrip en anti-vibratiefunctie - Turbo schakelaar voor maximale blaaskracht - Zonder gereedschap wisselen tussen zuig- en blaasfunctie - Product gewicht: 3,1 kg (blazen) / 4,4 kg (zuigen) - Geleverd inclusief 1 brede zuigbuis en 1 smalle blaasbuis - Geleverd zonder Power X-Change accu en lader	82,60	99,95	Nieuw	1	
3433300		GC-EL 2500 E, Bladblazer/Zuige r	Bladblazer/zuiger GC-EL 2500 E - Voeding: 230-240 V/50 Hz - Vermogen: 2500 W - Elektronisch regelbare snelheid: 7000 - 13.500 t/min - Max. luchtsnelheid: 240 km/u - Max. Zuigvermogen: 10,8 m³/min - Geïntegreerde hakselfunctie: 10:1 - Inhoud opvangzak: ca. 40 L - Geleverd inclusief draagriem	37,15	44,95	OP=OP	1	
3433320		GC-EL 3000 E, Bladblazer/- Zuiger	Bladblazer/Zuiger GC-EL 3000 E - Voeding: 220-240 V/50 Hz - Vermogen: 3000 W - Elektronisch regelbare snelheid: 8000 - 15.000 t/min - Max. luchtsnelheid: 300 km/u - Max. zuigkracht: 14 m³/min - Geïntegreerde hakselfunctie 15:1 - Elektronisch regelbare snelheid - Inclusief 1x brede zuigmond en 1x smalle zuigmond - Aluminium ventilatorrad - Verstelbare extra handgreep - Wielen in hoogte verstelbaar - Inhoud opvangzak: ca. 45 L - Geleverd inclusief draagriem	74,34	89,95		1	
4501761		GE-LC 18 Li Solo, Accu Kettingzaag, Power X-Change	Accu Kettingzaag GE-LC 18 Li Solo - Power X-Change productlijn - 18 V/Li-Ion - Inhoud Oliereservoir: 200 ml - Zwaardlengte: 250 mm - Zaaglengte: 230 mm - Kettingsnelheid: 4,3 m/s - Automatische kettingsmering - Gereedschapsloos spannen en wisselen van de zaagketting - Stevige metalen stopklauwen - OREGON Zwaard en Ketting - Geleverd zonder Power X-Change accu en lader	82,60	99,95		4	

ARTIKEL NUMMER	EAN Code	TYPE	BESCHRIJVING	Advies verkoop prijs Excl.BTW	Advies verkoop prijs Incl.BTW	Opmerking	V.E.	Afbeelding
4501760		GE-LC 18 Li Kit, Accu Kettingzaag, 1 accu, Power X- Change	Accu Kettingzaag GE-LC 18 Li Kit - Power X-Change productlijn - 18 V/3.0 Ah/Li-Ion - Zwaardlengte: 250 mm - Zaaglengte: 230 mm - Kettingsnelheid: 4,3 m/s - Inhoud Oliereservoir: 200 ml - Automatische kettingsmering - Gereedschapsloos spannen en wisselen van de zaagketting - Stevige metalen stopklauwen - OREGON Zwaard en Ketting - Voeding lader: 200-250 V/50-60 Hz - Laadtijd meegeleverde 3.0 Ah accu: 60 min - Geleverd inclusief 1x Power X-Change 3,0Ah accu en 1x 3A snellader	148,72	179,95		4	
4501754		Ketting 25 cm / 40 schakels, 1 stuk	Ketting - 1 stuk - Lengte ketting: 25 cm / 40 schakels - Geschikt voor GC-LC 18 Li, GE-CL 18 Li	18,97	22,95		30	
4501780		GE-LC 36/35 Li BL Solo, Accu Kettingzaag, Power X-Change	Accu Kettingzaag GE-LC 36/35 Li BL Solo - Power X-Change productlijn - 36 V/Li-Ion (2x 18V) - Koolborstellose motor (meer vermogen/langere levensduur) - Inhoud Oliereservoir: 115 ml - Zwaardlengte: 350 mm - Max. zaaglengte: 330 mm - Kettingsnelheid: 15 m/s - Automatische kettingsmering - OREGON Zwaard en Ketting - Ergonomische handgreep met softgrip - Gereedschapsloze kettingspanning en -wissel - Geleverd zonder Power X-Change accu & lader	123,93	149,95		2	
4500196		Ketting 35 cm / 52 schakels, 1 stuk	Ketting - 1 stuk - Lengte ketting: 35 cm/52 schakels - Geschikt voor GE-LC 36/35 Li Solo	20,62	24,95		30	
4501710		GH-EC 1835, Kettingzaag	Kettingzaag GH-EC 1835 - Voeding: 230-240 V/ 50 Hz - Vermogen: 1800 W - Toerental: 7800 t/min - Inhoud Oliereservoir: 160 ml - Zwaardlengte: 356 mm - Zaaglengte: 325 mm - Snijnsnelheid: 13,5 m/s - Automatische kettingsmering - Terugslagbescherming met kettingstop - Gereedschapsloze verwisseling en spanning van de ketting - OREGON zwaard en ketting	74,34	89,95		4	
4501714		GC-EC 1835 Kit, Kettingzaag	Kettingzaag GC-EC 1835 Kit - Voeding: 230-240 V/ 50 Hz - Vermogen: 1800 W - Toerental: 7.800 t/min - Inhoud Oliereservoir: 160 ml - Zwaardlengte: 356 mm - Zaaglengte: 325 mm - Snijnsnelheid: 13,5 m/s - Automatische kettingsmering - Terugslagbescherming met kettingstop - Gereedschapsloze wissel en spanning van de ketting - Metalen klauwstop - Metalen tandwielaandrijving voor lange levensduur - OREGON zwaard en 2x ketting	74,34	89,95	OP=OP	4	
4501720		GH-EC 2040, Kettingzaag	Kettingzaag GH-EC 2040 - Voeding: 230-240 V/50 Hz - Vermogen: 2000 W - Toerental: 7800 t/min - Inhoud Oliereservoir: 160 ml - Zwaardlengte: 406 mm - Zaaglengte: 375 mm - Snijnsnelheid: 13,5 m/s - Automatische kettingsmering - Terugslagbescherming met kettingstop - Gereedschapsloze verwisseling en spanning van ketting - Slank model - OREGON zwaard en ketting	82,60	99,95		4	
4501740		GE-EC 2240, Kettingzaag	Kettingzaag GE-EC 2240 - Voeding: 220-240 V/50-60 Hz - Vermogen: 2200 W - Toerental: 7800 t/min - Inhoud oliereservoir: 160 ml - Zwaardlengte: 406 mm - Zaaglengte: 375 mm - Snijnsnelheid: 15 m/s - Automatische kettingsmering - Terugslagbescherming met kettingstop - Gereedschapsloze wissel en spanning van de ketting - Softstart - OREGON zwaard en ketting	90,87	109,95		4	
4500320		Ketting 40 cm / 56 schakels, 1 stuk	Ketting - 1 stuk - Lengte ketting: 40 cm/56 schakels - Geschikt voor GH-EC 2040, GE-EC 2240	24,75	29,95		30	
4501843		GC-PC 730 I, Benzine Kettingzaag, incl. 2e ketting	Benzine Kettingzaag GC-PC 730 I met 2e ketting - Type motor: 2-takt / luchtgekoeld - Vermogen: 700 W - Cilinderinhoud: 25,4 ccm - Max. Toerental: 11.000 t/min - Inhoud Benzinetank: 230 ml - Inhoud Oliereservoir: 160 ml - Zwaardlengte: 305 mm - Zaaglengte: 240 mm - Snijnsnelheid: 21 m/s - Automatische kettingsmering - Grote klauwstop van metaal - Terugslagbescherming met kettingstop - Choke & Primer voor snel starten - Digitale ontsteking - Trillingsarm - Centrifugaalkoppeling voor snijgereedschap - Geleverd inclusief zwaardbescherming & 1x extra ketting	123,93	149,95	Nieuw	1	
4500178		Ketting 30 cm / 44 schakels, 1 stuk	Ketting - 1 stuk - Lengte ketting: 30 cm/44 schakels - Geschikt voor: GC-PC 930 I, GC-PC 730 I,	18,97	22,95		50	
4501870		GC-PC 1335/1 I, Benzine Kettingzaag	Benzine Kettingzaag GC-PC 1335/1 - Type motor: 2-takt/luchtgekoeld - Vermogen: 1300 W - Cilinderinhoud: 37,2 ccm - Max. Toerental: 11.500 t/min - Inhoud Benzinetank: 300 ml - Inhoud Oliereservoir: 170 ml - Zwaardlengte: 350 mm - Zaaglengte: 345 mm - Snijnsnelheid: 21,9 m/s - OREGON zwaard & ketting - Choke & Primer voor snel starten - Digitale ontsteking - Trillingsarm - Grote klauwstop van metaal - Terugslagbescherming met kettingstop - Automatische kettingsmering - Geluidsniveau: 114 dB - Geleverd inclusief zwaardbescherming & Mengfles olie/benzine (zonder inhoud)	115,66	139,95	Nieuw	2	
4500171		Ketting, 35 cm/52 schakels, 1 stuk	Ketting - 1 stuk - Lengte ketting: 35 cm/52 schakels - Geschikt voor GH-EC 1835, GH-EC 1835 Kit, GC-PC 1335 I TC	20,62	24,95		50	

ARTIKEL NUMMER	EAN Code	TYPE	BESCHRIJVING	Advies verkoop prijs Excl.BTW	Advies verkoop prijs Incl.BTW	Opmerking	V.E.	Afbeelding
4500172		Ketting 35 cm / 53 schakels, 1 stuk	Ketting - 1 stuk - Lengte ketting: 35 cm/53 schakels - Geschikt voor: GC-PC 1235 I, GC-PC 1335/1 I, GC-PC 1535 I TC, GH-PC 1535 TC	20,62	24,95		40	
4501829		GC-PC 1435 I TC, Benzine Kettingzaag	Benzine Kettingzaag GC-PC 1435 I TC - Type motor: 2-takt / luchtgekoeld - Vermogen: 1400 W - Cilinderinhoud: 41 ccm - Max. Toerental: 11.000 t/min - Inhoud Benzinetank: 260 ml - Inhoud Oliereservoir: 210 ml - Zwaardlengte: 350 mm - Zaaglengte: 335 mm - Snijnsnelheid: 21 m/s - Automatische kettingsmering - Terugslagbescherming met kettingstop - Automatische choke en Primer - Digitale ontsteking - Kettingvanger - Centrifugaalkoppeling voor snijgereedschap - Aan beide zijden gemonteerde krukas - Gereedschapsloze spanning en wissel van de ketting - Geleverd inclusief mengfles (zonder inhoud) - Anti-vibratie handgreep - Grote metalen metalen klauw - Zaagbladbeschermer - OREGON zwaard en ketting	132,19	159,95	Nieuw	1	
4501851		GC-PC 2040 I, Benzine Kettingzaag	Benzine Kettingzaag GC-PC 2040 I - Type motor: 2-takt / luchtgekoeld - Vermogen: 2000 W - Cilinderinhoud: 50.4 ccm - Max. Toerental: 11.500 t/min - Inhoud Benzinetank: 540 ml - Inhoud Oliereservoir: 240 ml - Zwaardlengte: 400 mm - Zaaglengte: 390 mm - Snijnsnelheid: 21 m/s - Automatische choke - Primer en digitale ontsteking - Automatische kettingsmering - Terugslagbescherming met kettingstop - Vibratiearm - Geleverd inclusief mengfles (zonder inhoud) - OREGON zwaard en ketting	148,72	179,95		2	
4500176		Ketting, 40 cm/57 schakels, 1 stuk	Ketting - 1 stuk - Lengte ketting: 40 cm/57 schakels - Geschikt voor GC-PC 2040 I	22,27	26,95		50	
3410581		GC-LC 18/20 Li T Solo, Accu Telescopische Kettingzaag, Power X-Change	Accu Telescopische Kettingzaag GC-LC 18/20 Li T Solo - Power X-Change productlijn - 18 V/Li-Ion - Zwaardlengte: 250 mm - Max. Snoeilengte: 200 mm - Zaagsnelheid: 5,5 m/sec - Inhoud olietank: 70 ml - Motorkop 30° kantelbaar - Automatische kettingsmering - Metalen tandwiel aandrijving - Metalen klauwstop - Kettingvangbout - OREGON zwaard & ketting - Telescopische geleidesteel (+67 cm) - Inclusief draagriem - Geleverd zonder Power X-Change accu en lader	90,87	109,95	Nieuw	3	
4501210		GC-EC 750 T, Hoogsnoeier	Hoogsnoeier GC-EC 750 T - Voeding: 220-240 V/50 Hz - Vermogen: 750 W - Inhoud Oliereservoir: 60 ml - Zwaardlengte: 200 mm - Zaaglengte: 180 mm - Zaagsnelheid: 11 m/s - Telescopische geleidesteel: 1,85 - 2,80 m - Automatische kettingsmering - Gereedschapsloze kettingspanning - OREGON zwaard en ketting	82,60	99,95	OP=OP	4	
4501215		GC-EC 750 T Kit, Hoogsnoeier	Hoogsnoeier GC-EC 750 T Kit - Voeding: 220-240 V/50 Hz - Vermogen: 750 W - Inhoud Oliereservoir: 60 ml - Zwaardlengte: 200 mm - Zaaglengte: 180 mm - Snijnsnelheid: 11 m/s - Telescopische geleidesteel: van 1,85 - 2,80 m - Automatische kettingsmering - Gereedschapsloze kettingspanning - Geleverd inclusief 2e ketting - OREGON zwaard en ketting	90,87	109,95	OP=OP	4	
4500188		Ketting 20 cm / 33 schakels, 1stuk	Ketting - 1 stuk - Lengte Ketting: 20 cm/33 schakels - Geschikt voor GE-HC 18 Li T Solo, GE-HC 18 Li T Kit, GC-EC 750 T, GC-EC 750 T Kit	16,49	19,95	OP=OP	30	
4501680		GE-EC 720 T Kit, Hoogsnoeier	Hoogsnoeier GE-EC 720 T Kit - Voeding: 230 V/50 Hz - Vermogen: 710 W - Zwaardlengte: 200 mm - Snijlengte: 180 mm - Snijnsnelheid: 13 m/s - Inhoud olietank: 110 ml - Telescopische geleidesteel: 230 - 290 cm - Gereedschapsloze kettingspanner - Automatische kettingsmering - Softgrip - Heupgordel met koker - OREGON Zwaard en Ketting	123,93	149,95	OP=OP	2	
4500067		Zaagbok	Zaagbok - 3 werkhoogtes: 60, 64 en 68 cm - Lengte: ca. 80 cm - Inklapbaar - Max. diameter houtblokken: Ø 30 cm - Max. belasting: 150 kg	24,75	29,95		4	
4500480		Veiligheidshelm	Veiligheidshelm - Afstand tussen vizier en gelaat afstelbaar - Vizier wegklapbaar - Verstelbare nekband en gehoorbeschermer - Netto gewicht: 0,76 kg	28,88	34,95		12	
4499940		GE-CS 18 Li Solo, Accu Kettingslijper, Power X-Change	Accu Kettingslijper GE-CS 18 Li Solo - Power X-Change productlijn - 18 V/Li-Ion - Toerental: 6.500 t/min - Slijpschijf binnen-/buitendiameter: Ø23/Ø108 mm - Dikte standaard slijpschijf: 3,2 mm - Afstelhoek 35° naar links en rechts - Dieptestop - Geleverd zonder Power X-Change accu en lader	41,28	49,95		4	

ARTIKEL NUMMER	EAN Code	TYPE	BESCHRIJVING	Advies verkoop prijs Excl.BTW	Advies verkoop prijs Incl.BTW	Opmerking	V.E.	Afbeelding
4500089		GC-CS 85, Kettingslijper	Kettingslijper GC-CS 85 - Voeding: 230 V/50 Hz - Vermogen: 85 W - Toerental: 5.500 t/min - Slijpschijf binnen-/buitendiameter: Ø23/Ø108 mm - Dikte slijpschijf: 3,2 mm - Afstelhoek 35° naar links en rechts - Instelbare dieptestop	33,02	39,95	Nieuw	4	
4499920		GC-CS 85 E, Kettingslijper	Kettingslijper GC-CS 85 E - Voeding: 220-240 V/50 Hz - Vermogen: 85 W - Toerental: 5.500 t/min - Slijpschijf binnen-/buitendiameter: Ø23/Ø108 mm - Dikte slijpschijf: 3,2 mm - Afstelhoek 35° naar links en rechts	33,02	39,95		8	
4500076		Slijpschijf Ø108xØ23x3,2 mm, 1 stuk	Slijpschijf 3,2 mm - 1 stuk - Afmetingen slijpschijf: Ø108xØ23x3,2 mm - Geschikt voor GE-CS 18 Li Solo, GC-CS 85 E	6,57	7,95		100	
4500071		Slijpschijf 4,5 mm, 1 stuk	Slijpschijf 4,5 mm - 1 stuk - Afmetingen slijpschijf: Ø108x23x4,5 mm - Geschikt voor GE-CS 18 Li Solo, GC-CS 85 E	7,40	8,95		100	
4499910		GC-CS 235 E, Kettingslijper	Kettingslijper GC-CS 235 E - Voeding: 230 V/50 Hz - Vermogen: 235 W - Toerental: 3000 t/min - Slijpschijf binnen-/buitendiameter: Ø22/Ø145 mm - Dikte slijpschijf: 3,2 mm - Afstelhoek 40° naar links en rechts	90,87	109,95		1	
4599990		Slijpschijf, Ø145xØ22x3,2 mm, 1 stuk	Slijpschijf 3,2 mm - 1 stuk - Afmetingen Slijpschijf: Ø145xØ22x3,2 mm - Geschikt voor GC-CS 235 E	6,57	7,95		100	
4599980		Slijpschijf, Ø145xØ22x4,5 mm, 1 stuk	Slijpschijf 4,5 mm - 1 stuk - Afmetingen Slijpschijf: Ø145xØ22x4,5 mm - Geschikt voor GC-CS 235 E	7,40	8,95		100	
3430330		GC-KS 2540, Meshakselaar	Meshakselaar GC-KS 2540 - Voeding: 220-240 V/50 Hz - Vermogen: 2500 W - Toerental: 3.800 t/min - Max. takdikte: Ø40 mm - Overbelastingsschakelaar - 2 omkeerbare messen van speciaal staal - Ruime vulopening - Robuust onderstel met wielen - Praktische handgreep voor transport - Inclusief opvangzak	115,66	139,95	Nieuw	1	
3430400		GC-KS 2540 CB, Meshakselaar	Meshakselaar GC-KS 2540 CB - Voeding: 220-240 V/50 Hz - Vermogen: 2500 W - Toerental: 3.800 t/min - Max. takdikte: Ø40 mm - Inhoud opvangbak: 55 L - Geluidsniveau: 106 dB - Overbelastingsbeveiliging - 2 omkeerbare messen van speciaal staal - Grote vulopening - Neerklapbare trechter met veiligheidsvergrendeling - Geïntegreerde veiligheidsschakelaar op de opvangbak - Robuust onderstel met wielen - Praktische handgreep voor transport - Inclusief duwstok	140,45	169,95	Nieuw	1	
3405930		Messenset, 2- delig	Messenset - 2 stuks - Geschikt voor GH-KS 2440, GC-KS 2540, GC-KS 2540 CB	12,36	14,95		400	
3430620		GC-RS 2540, Fluisterhakselaar	Fluisterhakselaar GC-RS 2540 - Voeding: 230 V/50 Hz - Vermogen: 2500 W - Toerental walsen 40 t/min - Max. Takdikte: Ø40 mm - Geleverd inclusief opvangzak - Praktische draaggreep	156,98	189,95		1	
3430635		GC-RS 60 CB, Fluisterhakselaar	Fluisterhakselaar GC-RS 60 CB - Voeding: 230-240 V / 50 Hz - Vermogen: 2800 W - Veiligheidsklasse: IP 24 - Toerental walsen: 40 t/min - Max. Takdikte: Ø45 mm - Inhoud opvangbak: ca. 60 L - Praktische transporthandvat - Draairichtingsschakelaar om verstoppingen te verhelpen - Robuust chassis met wielen - Geluidsniveau: 92 dB	206,57	249,95	Nieuw	1	
4181500		GE-SP 18 Li Solo, Accu Dompomp, Power X-Change	Accu Dompomp GE-SP 18 Li Solo - Power X-Change productlijn - 18 V/Li-Ion - Max. levercapaciteit: 5.000 l/u - Max. opvoerhoogte: 8 m - Max. dompeldiepte: 4 m - Max. watertemperatuur: 35 °C - Slangaansluiting: 1" binnendraad (33,3 mm) - Vuil tot Ø2,5 mm wordt opgezogen - Flexibele accubak met geïntegreerde kabelhouder - Lengte voedingskabel: 5 m - Hoogwaardige, slagvaste kunststof behuizing - Ideaal voor gebruik op de camping of klein zwembad - Geleverd zonder Power X-Change accu en lader	66,07	79,95	Nieuw	4	

ARTIKEL NUMMER	EAN Code	TYPE	BESCHRIJVING	Advies verkoop prijs Excl.BTW	Advies verkoop prijs Incl.BTW	Opmerking	V.E.	Afbeelding
4170442		GC-SP 2768, Dompelpomp	Dompelpomp GC-SP 2768 - Voeding: 230 V/50 Hz - Vermogen: 270 W - Max. levercapaciteit: 6.800 l/u - Max. opvoerhoogte: 5,5 m - Max. pompdiepte: 5 m - Max. watertemperatuur: 35°C - Vuil tot Ø30 mm wordt opgezogen - Slangaansluiting: 47,8 mm / 1½ inch binnendraad incl. verloop - Lengte netsnoer: 10 m - Draaghandvat	41,28	49,95		4	
4170445		GC-SP 3580 LL, Dompelpomp	Dompelpomp GC-SP 3580 LL - Voeding: 230 V/50 Hz - Vermogen: 350 W - Max. levercapaciteit: 8.000 l/u - Max. opvoerhoogte: 7,5 m - Max. pompdiepte: 7 m - Max. watertemperatuur: 35°C - Slangaansluiting: 47,8 mm / 1½ inch binnendraad incl. verloop - Lengte netsnoer: 10 m - Laag niveau pomp: 1 mm restwater - Pomp is te gebruiken bij waterniveau: 8 mm - Traploze vlotterschakelaar - Geïntegreerde terugslagklep - Draaghandvat - Aansluiting voor 25 & 32 mm slangen / G1 M (33,3 mm)	49,55	59,95		4	
4170666		GE-SP 750 LL, Dompelpomp	Dompelpomp GE-SP 750 LL - Aansluiting: 230 V / 50 Hz - Vermogen: 750 W - Max. levercapaciteit: 15.000 l/u - Max. opvoerhoogte: 10 m - Max. pompdiepte: 5 m - Max. watertemperatuur: 35°C - Slangaansluiting: 42 mm / 1½ inch buitendraad - Lengte netsnoer: 10 m - Laag niveau pomp: 2 mm restwater - Traploze vlotterschakelaar - Geïntegreerde terugslagklep - Draaghandvat - Vuil tot Ø 5 mm wordt opgezogen - Interne vlotter	66,07	79,95	OP=OP	4	
4170715		GE-SP 4390 LL ECO, Dompelpomp	Dompelpomp GE-SP 4390 LL ECO - Voeding: 230 V/50 Hz - Vermogen: 430 W - Max. levercapaciteit: 9.000 l/u - Max. opvoerhoogte: 8 m - Max. pompdiepte: 7 m - Max. watertemperatuur: 35°C - Slangaansluiting: 47,8 mm / 1½ inch buitendraad - Lengte netsnoer: 10 m - Laag niveau pomp: 1 mm restwater - Geïntegreerde terugslagklep - Draaghandvat - Helder water - ECO-power technologie (hoog rendement bij laag energieverbruik)	74,34	89,95		2	
4171440		GE-SP 4390 N-A LL ECO, Dompelpomp	Dompelpomp GE-SP 4390 N-A LL ECO - Voeding: 230 V/50 Hz - Vermogen: 430 W - Max. levercapaciteit: 9.000 l/u - Max. opvoerhoogte: 8 m - Max. pompdiepte: 7 m - Max. watertemperatuur: 35°C - Slangaansluiting: 47,8 mm / 1½ inch buitendraad - Lengte netsnoer: 10 m - Laag niveau pomp: 1 mm restwater - Geïntegreerde terugslagklep - Draaghandvat - Helder water - ECO-power technologie (hoog rendement bij laag energieverbruik) - Aqua-Sensor technologie (Automatisch in- en uitschakelen afhankelijk van het waterniveau ter vervanging van vlotter)	99,13	119,95		2	
4170429		GE-PP RB Li Solo, Accu Regentonpomp, Power X-Change	Regentonpomp GE-PP RB Li Solo - Power X-Change productlijn - 18 V/Li-Ion - Max. levercapaciteit: 3.000 l/u - Max. levercapaciteit in combinatie met verlengbuis: 1.800 l/u - Max. opvoerhoogte: 20 m - Max. pompdiepte: 4 m - Max. opvoerdruk: 2,0 bar - Slangaansluiting: 1" buitendraad (33,3 mm) - Max. watertemperatuur: 35°C - Helder water - Lengte voedingskabel: 5 m - Mobiele accubak met geïntegreerde kabelhouder en wandhouder - Hoogwaardige, slagvaste kunststof behuizing - Geleverd inclusief telescopische, traploos instelbare verlengbuis met flexibel spuitstuk voorzien van tuinslangaansluiting - Geleverd zonder Power X-Change accu en lader	74,34	89,95	Nieuw	4	
4170425		GE-PP 5555 RB- A, Regentonpomp	Regentonpomp GE-PP 5555 RB-A - Voeding: 230-240 V/50 Hz - Vermogen: 550 W - Max. levercapaciteit: 5.500 l/u - Max. levercapaciteit in combinatie met verlengbuis: 2.300 l/u - Max. opvoerhoogte: 20 m - Max. pompdiepte: 7 m - Max. opvoerdruk: 2,0 bar - Slangaansluiting: 1" buitendraad (33,3 mm) - Max. watertemperatuur: 35°C - Vuil tot Ø0,5 mm wordt opgezogen - Lengte stroomkabel: 10 m - Automatisch aan-/uitschakelen - Droogloopbeveiliging - Hoogwaardige mechanische afdichting - Slagvaste kunststof behuizing - Geïntegreerde kabelhouder - Geleverd inclusief telescopische, traploos instelbare verlengbuis met flexibel spuitstuk voorzien van tuinslangaansluiting	90,87	109,95	Nieuw	4	
4170438		GE-SP 3546 RB, Regentonpomp	Regentonpomp GE-SP 3546 RB - Voeding: 230 V/50 Hz - Vermogen: 350 W - Max. levercapaciteit: 4.600 l/u - Max. levercapaciteit in combinatie met 16 mm regenvalbuis: 1.750 l/u - Max. opvoerhoogte: 11 m - Max. pompdiepte: 7 m - Slangaansluiting: ca. 26,4 mm / ¾ inch buitendraad - Max. watertemperatuur: 35°C - Lengte stroomkabel: 10 m - Geleverd inclusief Aluminiumbuis (3 delen, ca. 105 cm) met ophanghaak en beweegbaar spuitstuk met tuinslangaansluiting	57,81	69,95		4	
4170471		GC-DP 3730, Vuilwaterpomp	Vuilwaterpomp GC-DP 3730 - Voeding: 230 V/50 Hz - Vermogen: 370 W - Max. levercapaciteit: 9.000 l/u - Max. opvoerhoogte: 5 m - Max. pompdiepte: 5 m - Max. watertemperatuur: 35°C - Vuil tot Ø30 mm wordt opgezogen - Slangaansluiting: 47,8 mm / 1½ inch binnendraad incl. verloop - Lengte netsnoer: 10 m - Draaghandvat	49,55	59,95		4	
4170773		GC-DP 1020 N, Vuilwaterpomp	Vuilwaterpomp GC-DP 1020 N - Voeding: 230 V/50 Hz - Vermogen: 1000 W - Max. Levercapaciteit: 18.000 l/u - Max. Opvoerhoogte: 9 m - Max. Pompdiepte: 5 m - Max. watertemperatuur: 35°C - Vuil tot Ø 20mm wordt opgezogen - Lengte netsnoer: 10 m - Inschakelhoogte: 50 cm - Uitschakelfunctie: 5 cm - Slangaansluiting: 47,8 mm / 1½ inch binnendraad incl. verloop - Dubbele glijringafdichting voor een lange levensduur - Handvat, motorbehuizing en aanzuigkorf van RVS - Universele slang aansluitingen: 19 mm (3/4"), 25 mm (1"), 32 mm (1 1/4") en 38 mm (1 1/2")	74,34	89,95		4	

ARTIKEL NUMMER	EAN Code	TYPE	BESCHRIJVING	Advies verkoop prijs Excl.BTW	Advies verkoop prijs Incl.BTW	Opmerking	V.E.	Afbeelding
4170778		GC-DP 9035 N, Vuilwaterpomp	Vuilwaterpomp GC-DP 9035 N - Voeding: 220-240 V/50 Hz - Vermogen: 900 W - Max. Levercapaciteit: 18.000 l/u - Max. Opvoerhoogte: 9 m - Max. Dompeldiepte: 5 m - Max. watertemperatuur: 35 °C - Vuil tot Ø35 mm wordt opgezogen - Lengte netsnoer: 10 m - Inschakelhoogte: 50 cm - Uitschakelfunctie: 10 cm - Slangaansluiting: 47,8 mm / 1½ inch binnendraad incl. verloop - Hoogwaardige mechanische afdichting - Behuizing van RVS - Universele slang aansluitingen: 25 mm (1") en 38 mm (1 1/2") + G1 buitendraad (33,3 mm)	82,60	99,95		4	
4170780		GE-DP 5220 LL, Vuilwaterpomp	Vuilwaterpomp GE-DP 5220 LL ECO - Voeding: 230 V / 50 Hz - Vermogen: 520 W - Max. Levercapaciteit: 13.500 l/u - Max. Opvoerhoogte: 7,5 m - Max. Dompeldiepte: 7 m - Max. Watertemperatuur: 35°C - Behuizing van slagvaste kunststof - Vuil tot Ø 20 mm wordt opgezogen - Slangaansluiting: 47,8 mm / 1½ inch buitendraad - Lengte netsnoer: 10 m - ECO-power technologie (hoog rendement bij laag energieverbruik)	107,40	129,95		3	
4170790		GE-DP 7330 LL, Vuilwaterpomp	Vuilwaterpomp GE-DP 7330 LL ECO - Voeding: 230 V/50 Hz - Vermogen: 730 W - Max. Levercapaciteit: 16.500 l/u - Max. Opvoerhoogte: 8,5 m - Max. Dompeldiepte: 7 m - Max. Watertemperatuur: 35°C - Behuizing van slagvaste kunststof en RVS - Vuil tot Ø 30 mm wordt opgezogen - Slangaansluiting: 47,8 mm / 1½ inch buitendraad - Lengte netsnoer: 10 m - Overbelastingsschakelaar - Aansluiting voor 25 & 32 mm slangen / G1 M (33,3 mm) - ECO-power technologie (hoog rendement bij laag energieverbruik)	123,93	149,95		3	
4171450		GE-DP 6935 A ECO, Vuilwaterpomp	Vuilwaterpomp GE-DP 6935 A ECO - Voeding: 230 V/50 Hz - Vermogen: 690 W - Max. Levercapaciteit: 17.500 l/u - Max. Opvoerhoogte: 9 m - Max. Dompeldiepte: 7 m - Max. Watertemperatuur: 35°C - Behuizing van slagvaste kunststof - Vuil tot Ø 35 mm wordt opgezogen - Slangaansluiting: 47,8 mm / 1½ buitendraad - Lengte netsnoer: 10 m - Continue modus - Ergonomisch draaghandvat - ECO-power technologie (hoog rendement bij laag energieverbruik) - Aqua-Sensor technologie (Automatisch in- en uitschakelen afhankelijk van het waterniveau ter vervanging van vlotter)	107,40	129,95		2	
4171460		GE-DP 7935 N-A ECO, Vuilwaterpomp	Vuilwaterpomp GE-DP 7935 N-A ECO - Voeding: 230 V/50 Hz - Vermogen: 790 W - Max. Levercapaciteit: 20.000 l/u - Max. Opvoerhoogte: 9 m - Max. Dompeldiepte: 7 m - Max. Watertemperatuur: 35°C - Behuizing van slagvaste kunststof - Vuil tot Ø 35 mm wordt opgezogen - Slangaansluiting: 47,8 mm / 1½ buitendraad - Lengte netsnoer: 10 m - Continue modus - Ergonomisch draaghandvat - ECO-power technologie (hoog rendement bij laag energieverbruik) - Aqua-Sensor technologie (Automatisch in- en uitschakelen afhankelijk van het waterniveau ter vervanging van vlotter)	123,93	149,95		2	
4171421		GC-DP 5010 G, Vuilwaterpomp	Vuilwaterpomp GC-DP 5010 G - Voeding: 220-240 V/50 Hz - Vermogen: 500 W - Max. Levercapaciteit: 12.000 l/u - Max. Opvoerhoogte: 8 m - Max. Dompeldiepte: 5 m - Max. Watertemperatuur: 35 °C - Vuil tot Ø40 mm wordt opgezogen - Behuizing van RVS - Lengte netsnoer: 10 m - Inschakelhoogte: 50 cm - Uitschakelhoogte: 10 cm - Slangaansluiting: 42 mm / 1½ inch binnendraad	132,19	159,95		1	
4170742		GC-DP 1340 G, Vuilwaterpomp	Vuilwaterpomp GC-DP 1340 G - Voeding: 230 V/50 Hz - Vermogen: 1300 W - Max. Levercapaciteit: 23.000 l/u - Max. Opvoerhoogte: 10 m - Max. Dompeldiepte: 5 m - Max. Watertemperatuur: 35 °C - Vuil tot Ø40 mm wordt opgezogen - Dubbele glijringafdichting voor een lange levensduur - Handvat, motorbehuizing en aanzuigkorf van RVS - Verdere behuizing (boven -en onderkant) en pompventilator van gietijzer - Inclusief touw van 6 m - Lengte netsnoer: 10 m - Inschakelhoogte: 70 cm - Uitschakelhoogte: 20 cm - Slangaansluiting: 59.6 mm / 2 inch binnendraad incl verloop	206,57	249,95		1	
4180269		GC-GP 6036, Tuinpomp	Tuinpomp GC-GP 6036 - Voeding: 230 V/50 Hz - Vermogen: 600 W - Max. Levercapaciteit: 3.600 l/u - Max. opvoerhoogte: 40 m - Max. druk: 4 bar - Max. Zuighoogte: 8 m - Max. watertemperatuur: 35°C - Zuigaansluiting: 33,3 mm / 1 inch binnendraad - Drukaansluiting: 33,3 mm / 1 inch binnendraad - Lengte netsnoer: 1,5 m - Draaghandvat	49,55	59,95		1	
4180280		GC-GP 6538, Tuinpomp	Tuinpomp GC-GP 6538 - Voeding: 220-240 V/50 Hz - Vermogen: 650 W - Max. Levercapaciteit: 3.800 l/u - Max. opvoerhoogte: 36 m - Max. druk: 3,6 bar - Max. Zuighoogte: 8 m - Max. watertemperatuur: 35°C - Zuigaansluiting: 33,3 mm / 1 inch buitendraad - Drukaansluiting: 33,3 mm / 1 inch buitendraad - Lengte netsnoer: 1,4 m - Draaghandvat	57,81	69,95		1	
4180283		GC-GP 6538 Kit, Tuinpomp	Tuinpomp GC-GP 6538 Kit - Voeding: 220-240 V/50 Hz - Vermogen: 650 W - Max. Levercapaciteit: 3.800 l/u - Max. opvoerhoogte: 36 m - Max. druk: 3,6 bar - Max. Zuighoogte: 8 m - Max. watertemperatuur: 35°C - Zuigaansluiting: 33,3 mm / 1 inch buitendraad - Drukaansluiting: 33,3 mm / 1 inch buitendraad - Lengte netsnoer: 1,4 m - Draaghandvat - Geleverd inclusief zuigslang 7 m	66,07	79,95		1	
4180286		GC-GP 6538 Kit/l, Tuinpomp	Tuinpomp GC-GP 6538 Kit/1 - Voeding: 220-240 V / 50 Hz - Vermogen: 650 W - Max. Levercapaciteit: 3.800 l/u - Max. opvoerhoogte: 36 m - Max. druk: 3,6 bar - Max. Zuighoogte: 8 m - Max. watertemperatuur: 35°C - Zuigaansluiting: 33,3 mm / 1 inch buitendraad - Drukaansluiting: 33,3 mm / 1 inch buitendraad - Lengte netsnoer: 1,4 m - Draaghandvat - Geleverd inclusief zuigslang 4 m + tuinslang 20 m + sproeipistool	82,60	99,95	Nieuw	1	

ARTIKEL NUMMER	EAN Code	TYPE	BESCHRIJVING	Advies verkoop prijs Excl.BTW	Advies verkoop prijs Incl.BTW	Opmerking	V.E.	Afbeelding
4180320		GC-GP 6040 ECO, Tuinpomp	Tuinpomp GC-GP 6040 ECO - Voeding: 220-240 V/50 Hz - Vermogen: 600 W - Max. Levercapaciteit: 4.000 l/u - Max. opvoerhoogte: 36 m - Max. druk: 3,6 bar - Max. Zuighoogte: 8 m - Max. watertemperatuur: 35°C - Zuigaansluiting: 42 mm / 1¼" buitendraad - Drukaansluiting: 33,3 mm / 1" binnendraad - Lengte netsnoer: 1,5 m - ECO-Power technologie: Hogere leveringsgraad met lager stroomverbruik - Hoogwaardige mechanische afdichtingen - Thermische beveiliging - Vorstbescherming door waterafvoerschroef - Grote vulschroef - Opvouwbare handgreep - Watervulstand indicator	74,34	89,95		1	
4180330		GC-GP 8042 ECO, Tuinpomp	Tuinpomp GC-GP 8042 ECO - Voeding: 220-240 V/50 Hz - Vermogen: 800 W - Max. Levercapaciteit: 4.200 l/u - Max. opvoerhoogte: 43 m - Max. druk: 4,3 bar - Max. Zuighoogte: 8 m - Max. watertemperatuur: 35°C - Zuigaansluiting: 42 mm / 1¼" buitendraad - Drukaansluiting: 33,3 mm / 1" binnendraad - Lengte netsnoer: 1,5 m - ECO-Power technologie: Hogere leveringsgraad met lager stroomverbruik - Hoogwaardige mechanische afdichtingen - Thermische beveiliging - Vorstbescherming door waterafvoerschroef - Grote vulschroef - Opvouwbare handgreep - Watervulstand indicator	90,87	109,95		1	
4180340		GC-GP 1045, Tuinpomp	Tuinpomp GC-GP 1045 - Voeding: 220-240 V/50 Hz - Vermogen: 1050 W - Max. Levercapaciteit: 4.500 l/u - Max. opvoerhoogte: 48 m - Max. druk: 4,8 bar - Max. Zuighoogte: 8 m - Max. watertemperatuur: 35°C - Zuigaansluiting: 42 mm / 1¼" buitendraad - Drukaansluiting: 33,3 mm / 1" binnendraad - Lengte netsnoer: 1,5 m - Hoogwaardige mechanische afdichtingen - Thermische beveiliging - Vorstbescherming door waterafvoerschroef - Grote vulschroef - Watervulstand indicator	107,40	129,95		1	
4171528		GC-GP 1046 N Kit, Tuinpomp	Tuinpomp GC-GP 1046 N Kit - Voeding: 220 - 240 V / 50 Hz - Vermogen: 1000 W - Max. Levercapaciteit: 4600 l/u - Max. opvoerhoogte: 45 m - Max. druk: 4,5 bar - Max. zuighoogte: 7 m - Max. watertemperatuur: 35°C - Zuigaansluiting: 1" binnendraad (33,3 mm) - Drukaansluiting: 1" binnendraad (33,3 mm) - Lengte netsnoer: 1,5 m - Hoogwaardig INOX stalen pomphuis - Onderhoudsvrije motor met thermische beveiliging tegen overbelasting - Hoogwaardige mechanische asafdichting - Watervulschroef - Wateraflaatplug - Praktische aan-/uitschakelaar - Praktische draaggreep voor transport - Geleverd inclusief zuigslang 4 m en adapter voor tuinslangaansluiting	99,13	119,95	OP=OP	1	
4180350		GC-GP 1250 N Tuinpomp	Tuinpomp GC-GP 1250 N - Voeding: 220-240 V/50 Hz - Vermogen: 1200 W - Max. Levercapaciteit: 5.000 l/u - Max. opvoerhoogte: 50 m - Max. druk: 5 bar - Max. Zuighoogte: 8 m - Max. watertemperatuur: 35°C - Zuigaansluiting: 42 mm / 1¼" buitendraad - Drukaansluiting: 33,3 mm / 1" binnendraad - Lengte netsnoer: 1,5 m - RVS-uitlijp - Hoogwaardige mechanische afdichtingen - Thermische beveiliging - Vorstbescherming door waterafvoerschroef - Grote vulschroef - Watervulstandindicator	123,93	149,95		1	
4180370		GE-GP 1145 ECO, Tuinpomp	Tuinpomp GE-GP 1145 ECO - Voeding: 220-240V/50 Hz - Vermogen: 1100 W - Max. levercapaciteit: 4.500 l/u - Max. opvoerhoogte: 48 m - Max. zuighoogte: 8 m - Max. druk: 5,0 bar - Max. watertemperatuur: 35 °C - Zuigaansluiting: 42 mm/1¼" buitendraad - Drukaansluiting: 33,3 mm/1" binnendraad - Lengte stroomkabel: 1,5 m - Omklep beveiliging (Voorkomt het omklepen van de gevulde pomp tijdens gebruik) - Draaghandvat - Watervulstandindicator - Grote watervulschroef - Vulindicator - Aanzuigindicator - Stroomingssensor en LED-Display - Vorstbeveiliging dankzij wateraflaatplug - Thermische beveiliging - Geïntegreerde voorfilter met terugslagklep - Aan/uit schakelaar - Hoogwaardige mechanische afdichtingen - Additionele tweede drukaansluiting - Hoogwaardige metalen zuig- en drukaansluiting - ECO-Power (Hogere leveringsgraad met lager stroomverbruik) - Kunststof pomphuis - Geluidsniveau: 88 dB - Inclusief 1" adapter (33,3 mm)	140,45	169,95	Nieuw	1	
4180360		GE-GP 1246 N FS, Tuinpomp	Tuinpomp GE-GP 1246 N FS - Voeding: 220-240V/50 Hz - Vermogen: 1200 W - Max. levercapaciteit: 4.600 l/u - Max. opvoerhoogte: 50 m - Max. zuighoogte: 8 m - Max. druk: 5,0 bar - Max. watertemperatuur: 35 °C - Zuigaansluiting: 42 mm/1¼" buitendraad - Drukaansluiting: 33,3 mm/1" binnendraad - Lengte stroomkabel: 1,5 m - Omklep beveiliging (Voorkomt het omklepen van de gevulde pomp tijdens gebruik) - Draaghandvat - Watervulstandindicator - Grote watervulschroef - Vulindicator - Aanzuigindicator - Stroomingssensor en LED-Display - Vorstbeveiliging dankzij wateraflaatplug - Thermische beveiliging - Geïntegreerde voorfilter met terugslagklep - Aan/uit schakelaar - Hoogwaardige mechanische afdichtingen - Additionele tweede drukaansluiting - Hoogwaardige metalen zuig- en drukaansluiting - Kunststof/RVS pomphuis - Geluidsniveau: 88 dB - Inclusief 1" adapter (33,3 mm)	165,25	199,95	Nieuw	1	
4180400		AQUINNA Solo, Accu Tuinpomp, Power X-Change	Accu Tuinpomp AQUINNA Solo - Power X-Change productlijn - 36 V/Li-Ion (2x 18 V) - Max. Levercapaciteit: 3.000 l/u - Max. opvoerhoogte: 26 m - Max. druk: 2,6 bar - Max. Zuighoogte: 8 m - Max. watertemperatuur: 35°C - Zuigaansluiting: 42 mm / 1¼" buitendraad - Drukaansluiting: 33,3 mm / 1" binnendraad - ECO-Power technologie: Hogere leveringsgraad met lager stroomverbruik - Thermische beveiliging - Vorstbescherming door waterafvoerschroef - Grote vulschroef - Praktische handgreep - Compact ontwerp - Geleverd zonder Power X-Change accu & lader	107,40	129,95		1	
4190530		GC-PW 16, Benzine Waterpomp	Benzine Waterpomp GC-PW 16 - Type motor: 4-takt luchtgekoeld - Vermogen: 1600W - Cilinderinhoud: 79 cc - Toerental: 3600 t/min - Max. Levercapaciteit: 14.000 l/u - Max. Opvoerhoogte: 28 m -Max. Zuighoogte: 7 m - Max. Druk: 2,8 bar - Inhoud benzinetank: 1,8 L - Max. Watertemperatuur: 35 °C - Zuigaansluiting: 47,8 mm / 1½" buitendraad - Drukaansluiting: 47,8 mm / 1½" buitendraad - Watervulopening - Wateraflaatplug - Rubberen standvoeten - Draaghandgreep - Geïntegreerde terugslagklep - Lage oliestop - Geschikt voor loodvrije benzine E10 - Geluidsniveau: 102 dB - Geleverd inclusief 2x slangadapter 38,1 mm/1,5" met slangklemmen / 1x zuigkorf 38,1 mm/1,5" met slangklem / sleutel & bougiedop	198,31	239,95	Nieuw	1	

ARTIKEL NUMMER	EAN Code	TYPE	BESCHRIJVING	Advies verkoop prijs Excl.BTW	Advies verkoop prijs Incl.BTW	Opmerking	V.E.	Afbeelding
4171372		GE-PW 46, Benzine Waterpomp	Benzine Waterpomp GE-PW 46 - Type motor: 4-takt luchtgekoeld - Vermogen: 4,6 kW - Cilinderinhoud: 208 ccm - Toerental: 3600 t/min - Max. Levercapaciteit: 23.000 l/u - Max. Opvoerhoogte: 26 m - Max. Zuighoogte: 6,5 m - Max. Druk: 2,6 bar - Inhoud tank: 3,6 L - Max. Watertemperatuur: 35 °C - Zuigaansluiting: 59,6 mm / 2" binnendraad Incl. verloop - Drukaansluiting: 59,6 mm / 2" binnendraad - Geleverd inclusief 6x adapters & 1x zuigkorf	264,42	319,95	Nieuw	1	
4176730		GC-AW 6333, Automatische Tuinpomp	Automatische Tuinpomp GC-AW 6333 - Voeding: 230 V/50 Hz - Vermogen: 630 W - Max. levercapaciteit: 3.300 l/u - Max. opvoerhoogte: 36 meter - Max. zuighoogte: 8 m - Max. druk: 3,6 bar - Max. watertemperatuur: 35 °C - Zuigaansluiting: 42 mm / 1½ inch buitendraad - Drukaansluiting: 33,3 mm / 1 inch binnendraad - Lengte netsnoer: 1,5 m - Draaghandvat - Geïntegreerde voorfilter - Grote vulopening - Automatische stromingsschakelaar met droogloopbeveiliging	115,66	139,95		1	
4176720		GC-AW 9036, Automatische Tuinpomp	Automatische Tuinpomp GC-AW 9036 - Voeding: 230 V/50 Hz - Vermogen: 900 W - Max. levercapaciteit: 3.600 l/u - Max. opvoerhoogte: 43 m - Max. zuighoogte: 7 m - Max. druk: 4,3 bar - Max. watertemperatuur: 35 °C - Zuigaansluiting: 42 mm/1¼ inch buitendraad - Drukaansluiting: 33,3 mm/1 inch binnendraad - Lengte netsnoer: 1,5 m - Draaghandvat - Geïntegreerde voorfilter met terugslagklep - Grote vulopening - Automatische stromingsschakelaar met droogloopbeveiliging en LED-Display - Drukaansluiting van RVS - Kwalitatief hoogwaardig pomphuis van slagvast kunststof	140,45	169,95	Nieuw	1	
4177010		GE-AW 1042 FS, Automatische Tuinpomp	Automatische Tuinpomp GE-AW 1042 FS - Voeding: 220-240 V/50 Hz - Vermogen: 1050 W - Max. levercapaciteit: 4.200 l/u - Max. opvoerhoogte: 48 m - Max. zuighoogte: 8 m - Max. druk: 4,8 bar - Max. watertemperatuur: 35 °C - Zuigaansluiting: 42 mm / 1½" buitendraad - Drukaansluiting: 33,3 mm / 1" binnendraad - Lengte netsnoer: 1,5 m - Automatische functie - Draaghandvat - Watervulstandindicator - Grote watervulschroef - Vuilindicator - Aanzuigindicator - Stromingssensor met LED-display - Droogloopbeveiliging - Beveiliging tegen verbranding - Vorstbeveiliging dankzij wateraflaatplug - Thermische beveiliging - Geïntegreerde voorfilter met terugslagklep - Hoogwaardige metalen zuig- en drukaansluiting - Additionele tweede drukaansluiting - Hoogwaardige mechanische afdichtingen - Kunststof pomphuis - Geluidsniveau: 85 dB - Inclusief 1" adapter (33,3 mm)	165,25	199,95	Nieuw	1	
4177020		GE-AW 1246 N FS, Automatische Tuinpomp	Automatische Tuinpomp GE-AW 1246 N FS - Voeding: 220-240 V/50 Hz - Vermogen: 1200 W - Max. levercapaciteit: 4.600 l/u - Max. opvoerhoogte: 50 m - Max. zuighoogte: 8 m - Max. druk: 5,0 bar - Max. watertemperatuur: 35 °C - Zuigaansluiting: 42 mm/1¼" buitendraad - Drukaansluiting: 33,3 mm/1" binnendraad - Lengte stroomkabel: 1,5 m - Automatische functie - Omklep beveiliging (Voorkomt het omkopen van de gevulde pomp tijdens gebruik) - Draaghandvat - Watervulstandindicator - Grote watervulschroef - Vuilindicator - Aanzuigindicator - Stromingssensor en LCD-Display - Droogloopbeveiliging - Beveiliging tegen verbranding - Vorstbeveiliging dankzij wateraflaatplug - Thermische beveiliging - Geïntegreerde voorfilter met terugslagklep - Hoogwaardige metalen zuig- en drukaansluiting - Additionele tweede drukaansluiting - Hoogwaardige mechanische afdichtingen - Kunststof/RVS pomphuis - Geluidsniveau: 88 dB - Inclusief 1" adapter (33,3 mm)	223,10	269,95	Nieuw	1	
4170964		GC-PP 900 N, Diepte- /Dompelpomp	Diepte-/ Dompelpomp GC-PP 900 N - Voeding: 230 V/50 Hz - Vermogen: 900 W - Max. levercapaciteit: 6.000 l/u - Max. opvoerhoogte: 32 m - Max. pompdiepte: 7 m - Max. watertemperatuur: 35 °C - Slangaansluiting: 33,3 mm / 1" binnendraad - Lengte netsnoer: 10 m - Behuizing van RVS - Overbelastingsschakelaar - Voor helder water - Speciaal geschikt voor diepe putten	132,19	159,95		1	
4171430		GE-PP 1100 N- A, Diepte- /Dompelpomp	Diepte-/ Dompelpomp GE-PP 1100 N-A - Voeding: 220-240 V/50 Hz - Vermogen: 1100 W - Max. levercapaciteit: 6.000 l/u - Max. opvoerhoogte: 45 m - Max. pompdiepte: 12 m - Max. watertemperatuur: 35 °C - Slangaansluiting: 33,3 mm / 1 inch binnendraad - Lengte netsnoer: 15 m - Behuizing van RVS - Overbelastingsschakelaar - Voor helder water - Speciaal geschikt voor diepe putten	214,83	259,95		1	
4170955		GC-DW 1000 N, Diepte- /Dompelpomp	Diepte-/ Dompelpomp GC-DW 1000 N - Voeding: 220-240 V/50 Hz - Vermogen: 1000 W - Max. levercapaciteit: 6.500 l/u - Max. opvoerhoogte: 45 m - Max. pompdiepte: 19 m - Max. watertemperatuur: 35 °C - Slangaansluiting: 42 mm / 1¼" binnendraad - Lengte netsnoer: 22 m - Pomp diameter: 99 mm - Behuizing van RVS - Geïntegreerde terugslagklep - Overbelastingsschakelaar - Voor helder water - Speciaal geschikt voor diepe putten	214,83	259,95		1	
4170944		GC-DW 1300 N, Diepte- /Dompelpomp	Diepte-/ Dompelpomp GC-DW 1300 N - Voeding 230 V/50 Hz - Vermogen: 1300 W - Max. levercapaciteit: 5.000 l/u - Max. opvoerhoogte: 65 m - Max. pompdiepte: 20 m - Max. watertemperatuur: 35 °C - Slangaansluiting: 47,8 mm / 1½" binnendraad - Lengte netsnoer: 2 m - Lengte verbindingkabel: 22 m - Pomp diameter: 102 mm - Behuizing van RVS - Externe schakelbox - Overbelastingsschakelaar - Voor helder water - Speciaal geschikt voor diepe putten	247,89	299,95		1	

ARTIKEL NUMMER	EAN Code	TYPE	BESCHRIJVING	Advies verkoop prijs Excl.BTW	Advies verkoop prijs Incl.BTW	Opmerking	V.E.	Afbeelding
4173118		GC-WW 6036, Hydrofoorpomp	Hydrofoorpomp GC-WW 6036 - Voeding: 230 V/50 Hz - Vermogen: 600 W - Max. levercapaciteit: 3.600 l/u - Max. opvoerhoogte: 40 m - Max. zuighoogte: 8 m - Max. druk: 4 bar - Max. watertemperatuur: 35 °C - Max. activatie druk: 1,5 bar - Max. uitschakeldruk: 3 bar - Zuigaansluiting: 33,3 mm / 1" binnendraad - Drukaansluiting: 33,3 mm / 1" binnendraad - Inhoud tank: 20 L - Lengte netsnoer: 1,5 m - Hoogwaardig stalen pomphuis - Stalen drukvat - Geïntegreerde manometer - Onderhoudsvrije motor met overbelastingsschakelaar - Drukschakelaar - Wateraflaatplug	99,13	119,95		1	
4173190		GC-WW 6538, Hydrofoorpomp	Hydrofoorpomp GC-WW 6538 - Voeding: 220-240 V/50 Hz - Vermogen: 650 W - Max. levercapaciteit: 3800 l/u - Max. opvoerhoogte: 36 m - Max. zuighoogte: 8 m - Max. druk: 3,6 bar - Max. watertemperatuur: 35 °C - Max. activatie druk: 1,5 bar - Max. uitschakeldruk: 3 bar - Zuigaansluiting: 33,3 mm / 1" buitendraad - Drukaansluiting: 33,3 mm / 1" buitendraad - Inhoud tank: 20 L - Lengte netsnoer: 1,4 m - Stalen drukvat - Drukschakelaar - Wateraflaatplug	90,87	109,95		1	
4173193		GC-WW 6538 Set, Hydrofoorpomp	Hydrofoorpomp GC-WW 6538 Kit - Voeding: 220-240 V/50 Hz - Vermogen: 650 W - Max. levercapaciteit: 3800 l/u - Max. opvoerhoogte: 36 m - Max. zuighoogte: 8 m - Max. druk: 3,6 bar - Max. watertemperatuur: 35 °C - Max. activatie druk: 1,5 bar - Max. uitschakeldruk: 3 bar - Zuigaansluiting: 33,3 mm / 1 inch buitendraad - Drukaansluiting: 33,3 mm / 1 inch buitendraad - Inhoud tank: 20 L - Lengte netsnoer: 1,4 m - Stalen drukvat - Drukschakelaar - Wateraflaatplug - Geleverd inclusief zuigslang 7 m	107,40	129,95		1	
4173510		GC-WW 8042 ECO, Hydrofoorpomp	Hydrofoorpomp GC-WW 8042 ECO - Voeding: 220-240 V/50 Hz - Vermogen: 800 W - Max. Levercapaciteit: 4.200 l/u - Max. opvoerhoogte: 43 m - Max. druk: 4,3 bar - Max. Zuighoogte: 8 m - Max. watertemperatuur: 35°C - Max. activatie druk: 1,5 bar - Max. uitschakeldruk: 3 bar - Zuigaansluiting: 42 mm / 1½" buitendraad - Drukaansluiting: 33,3 mm / 1" binnendraad - Lengte netsnoer: 1,5 m - Inhoud tank: 20 L - ECO-Power technologie: Hogere leveringsgraad met lager stroomverbruik - Hoogwaardige mechanische afdichtingen - Thermische beveiliging - Vorstbescherming door waterafvoerschroef - Grote vulschroef - Opvouwbare handgreep - Watervulindicator	148,72	179,95		1	
4173520		GC-WW 1045 N, Hydrofoorpomp	Hydrofoorpomp GC-WW 1045 N - Voeding: 220-240 V/50 Hz - Vermogen: 1050 W - Max. levercapaciteit: 4500 l/u - Max. opvoerhoogte: 48 m - Max. zuighoogte: 8 m - Max. druk: 4,8 bar - Max. watertemperatuur: 35°C - Max. activatie druk: 1,5 bar - Max. uitschakeldruk: 3 bar - Zuigaansluiting: 42 mm / 1½" buitendraad - Drukaansluiting: 33,3 mm / 1" binnendraad - Inhoud tank: 20 L - Lengte netsnoer: 1,5 m - Hoogwaardig stalen pomphuis - Stalen drukvat - Geïntegreerde manometer - Vorstbescherming dankzij wateraflaatplug - Thermische beveiliging - Vulstandindicator	165,25	199,95	Nieuw	1	
4173490		GC-WW 1250 NN, Hydrofoorpomp	Hydrofoorpomp GC-WW 1250 NN - Voeding: 220-240 V/50 Hz - Vermogen: 1200 W - Max. levercapaciteit: 5000 l/u - Max. opvoerhoogte: 50 m - Max. zuighoogte: 8 m - Max. druk: 5 bar - Max. watertemperatuur: 35 °C - Max. activatie druk: 1,5 bar - Max. uitschakeldruk: 3 bar - Zuigaansluiting: 42 mm (R1 1/4 AG) - Drukaansluiting: 33,3 mm (R1 IG) - Inhoud tank: 20 L - Lengte netsnoer: 1,5 m - Hoogwaardig stalen pomphuis - RVS drukvat - Geïntegreerde manometer - Onderhoudsvrije motor met overbelastingsschakelaar - Drukschakelaar - Wateraflaatplug	173,51	209,95		1	
4173540		GE-WW 1145 ECO, Hydrofoorpomp	Hydrofoorpomp GE-WW 1145 ECO - Voeding: 220-240 V / 50 Hz - Vermogen: 1100 W - Max. Levercapaciteit: 4.500 l/u - Max. opvoerhoogte: 48 m - Max. druk: 4,8 bar - Max. Zuighoogte: 8 m - Max. watertemperatuur: 35°C - Max. activatie druk: 1,5 bar - Max. uitschakeldruk: 3 bar - Zuigaansluiting: 42mm / 1½" buitendraad - Drukaansluiting: 33,3 mm / 1" binnendraad - Lengte netsnoer: 1,5 m - Inhoud tank: 20 L - ECO-Power technologie: Hogere leveringsgraad met lager stroomverbruik - Grote watervulschroef - Watervulindicator - Vuilindicator - Aanzuigindicator - Vorstbescherming dankzij wateraflaatplug - Droogloop-/Oververhittingsbeveiliging - Thermische beveiliging - Geïntegreerd voorfilter met terugslagklep - Hoogwaardige metalen druk-/zuigaansluiting - Hoogwaardige mechanische afdichtingen - Extra tweede drukaansluiting - Geleverd inclusief 1x adapter voor 1" (33,3 mm) zuigslangen	206,57	249,95	Nieuw	1	
4173530		GE-WW 1246 N FS, Hydrofoorpomp	Hydrofoorpomp GE-WW 1246 N FS - Voeding: 220-240 V/50 Hz - Vermogen: 1200 W - Max. levercapaciteit: 4600 l/u - Max. opvoerhoogte: 50 m - Max. zuighoogte: 8 m - Max. druk: 5,0 bar - Max. watertemperatuur: 35°C - Max. activatie druk: 1,5 bar - Max. uitschakeldruk: 3 bar - Zuigaansluiting: 42 mm/1½" buitendraad - Drukaansluiting: 33,3 mm/1" binnendraad - Inhoud tank: 20 L - Lengte netsnoer: 1,5 m - Grote watervulschroef - Vuilindicator - Aanzuigindicator - Doorstromingssensor incl. LED-display - Vorstbescherming dankzij wateraflaatplug - Droogloopbeveiliging - Oververhittingsbeveiliging - Thermische beveiliging - Voorfilter met terugslagklep - Hoogwaardige metalen druk-/zuigaansluiting - Hoogwaardige mechanische afdichtingen - Extra tweede drukaansluiting - Geleverd inclusief 1x adapter voor 1" zuigslangen	231,36	279,95	Nieuw	1	
4173630		Zuigslang 4 m, messing koppelingen, 1 stuk	Zuigslang - Lengte zuigslang: 4 m - Geschikt voor Tuin- en Hydrofoorpompen - Inclusief messing koppeling 1½" binnendraad (42 mm) - Geschikt voor aansluiting 1½" buitendraad en 1" binnendraad	33,02	39,95		10	
4173640		Zuigslang 7 m, messing koppelingen, 1 stuk	Zuigslang - Lengte zuigslang: 7 m - Geschikt voor Tuin- en Hydrofoorpompen - Inclusief messing koppeling 1½" binnendraad (42 mm) - Geschikt voor aansluiting 1½" buitendraad (42 mm) en 1" binnendraad (33,3 mm)	37,15	44,95		10	

ARTIKEL NUMMER	EAN Code	TYPE	BESCHRIJVING	Advies verkoop prijs Excl.BTW	Advies verkoop prijs Incl.BTW	Opmerking	V.E.	Afbeelding
4173645		Zuigslang 7 m, kunststof koppelingen, 1 stuk	Zuigslang - Lengte Zuigslang: 7 m - Geschikt voor Tuin- en Hydrofoorpompen - Inclusief kunststof koppeling 1¼" binnendraad (42 mm) - Geschikt voor aansluiting 1¼" buitendraad (42 mm) / 1" buitendraad (33,3 mm)	22,27	26,95		8	
4173801		Voorfilter 12 cm, 1 stuk	Voorfilter 12 cm - Geschikt voor Tuin- en Hydrofoorpompen - Aansluiting: 1" binnendraad (33,3 mm) - Messing schroefdraad - Max. werkdruk: 5,5 bar - Max. debiet: 4.000 l/uur - Geschikt voor aansluiting: 1¼" buitendraad (42 mm) / 1" buitendraad (33,3 mm) / 1" binnendraad (33,3 mm) - Geleverd inclusief 1x 1" dubbel koppelstuk buitendraad (33,3 mm) aansluiting / 1x aansluitstuk met 1" buitendraad (33,3 mm) en 1¼" binnendraad (42 mm) aansluiting	24,75	29,95		8	
4173851		Voorfilter 25 cm, 1 stuk	Voorfilter 25 cm - Geschikt voor Tuin- en Hydrofoorpompen - Aansluiting: 1" binnendraad (33,3 mm) - Messing schroefdraad - Max. werkdruk: 5,5 bar - Max. debiet: 4.300 l/uur - Geschikt voor aansluiting: 1¼" buitendraad (42 mm) / 1" buitendraad (33,3 mm) / 1" binnendraad (33,3 mm) - Geleverd inclusief 1x 1" dubbel koppelstuk buitendraad (33,3 mm) aansluiting / 1x aansluitstuk met 1" buitendraad (33,3 mm) en 1¼" binnendraad (42 mm) aansluiting	28,88	34,95		8	
4174221		Elektronische Stromingsschakelaar	Elektrische Stromingsschakelaar - Geschikt voor Tuin- en Hydrofoorpompen - Aansluiting: 220-240 V/50 Hz - Max. Stroom: 10 A - Max. druk: 10 bar - Slangkoppeling ingang schakelaar: 1" binnendraad (33,3 mm) - Slangkoppeling uitgang schakelaar: 1" buitendraad (33,3 mm) - Max. watertemperatuur: 55°C - Inclusief terugslagklap, adapter, stroompunt, en 1,45 m kabel	49,55	59,95		16	






Prijslijst is geldig vanaf 1-5-2021. Deze prijslijst vervalt met het verschijnen van een volgende prijslijst. Prijzen zijn excl. verwijderingsbijdrage, stibot, recuperell en excl. recht van retour. Er wordt gefactureerd en geleverd door Einhell SAS te Frankrijk.

Op al onze verkopen zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

Alle prijzen zijn berekend op basis van de actuele €/USD /RMB/USD koers en actuele transporttarieven. In het geval van relevante schommelingen, behouden wij ons het recht voor de prijzen aan te passen.


